



- 1 PTFE-Packung
- 2 Reingraphit-Packung

| Werkstoff          | Anschlüsse                                                      | Bestell-Nr.                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stahl<br>Edelstahl | Schneidringverschraubung<br>für Rohr Ø 12 mm, Baureihe S, G 3/8 | S341.32.100<br>S341.32.200 |

| Einzelteile           | Stahl                 | Edelstahl <sup>1)</sup>                   |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|                       | DIN - Werkstoffnummer |                                           |
| Gehäuse <sup>2)</sup> | 1.0460                | 1.4571                                    |
| Spindelführung        | 1.0501                | 1.4571                                    |
| Ventilsitz            | 1.4571                |                                           |
| Ventilspindel         | 1.4104                | 1.4571                                    |
| Ventilkegel           | 1.4122 v.             | 1.4571                                    |
| Packung               | Reingraphit           | PTFE bis 200°C<br>(Reingraphit bis 300°C) |
| Überwurfmutter        | Stahl                 | 1.4571                                    |

- Oberfläche: Stahl phosphatiert
- innenliegendes Spindelgewinde
- Ventilsitz auswechselbar
- rollverdichtete Ventilspindel mit Rückdichtung und eingebördeltem Ventilkegel
- Sonderausführungen auf Wunsch lieferbar
- Zubehör: 1 Steckschlüssel

- 1) auch in öl- und fettfreier Ausführung für Sauerstoff lieferbar (Bestellhinweis B 3 beachten !)
- 2) mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10 204 / 3.1 lieferbar