



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4315BP0209

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH & Co. KG Bahnhofsplatz 12, D-74226 Nordheim
Vertreiber <i>distributor</i>	Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH & Co. KG Bahnhofsplatz 12, D-74226 Nordheim
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur für Druckmessgeräte (4315)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Absperrventil aus Stahl oder nichtrostendem Stahl mit Nadelkegel
Modell <i>model</i>	N 334
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 12/1002/4515/916 vom 13.04.2012 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 308 (01.09.2004)

Ablaufdatum / AZ 04.03.2016 / 13-0103-GNV
date of expiry / file no.

18.04.2013 K6 A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
N 334	Nennweite: DN 5 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C max. Betriebsdruck: 100 bar	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5161BU0518	Schmierstoff für Gasanlagen	NOSOL GBY 2 /NOSOL GBY 2	Klüber Lubrication München SE & Co. KG
NG-5112AR0807	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für FPM 75-G6/FPM 75-G6 Gasgeräte und -anlagen		GAPI S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlüsse: beidseitig lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2353 bzw. DIN EN ISO 8434-1 (L12 oder S12) mit Schneidring oder Schweißenden DIN EN 12627

DWG