

Absperrventil A5-Baureihe | Shut-off Valves A5 Series

Absperrventil A5-Kompakt-Baureihe | Shut-off Valves A5 Compact Series

Standardmerkmale

- Kompakte Abmessungen
- Bis Class 600 / PN100
- Sitzbohrung Ø3,5
- Gehäuse 1.4404 / 316L
- Metallische Rückdichtung
- Spindelabdichtung: PTFE
- Ausblassichere Spindel

Optionen

- Spindelabdichtung: Graphit
- Werkstoffe: 1.4571, 1.0460, ASTM A350-LF2, Alloy 400, Alloy C-276, Duplex usw.
- Große Auswahl an Anschlüssen
- Ausführung nach NACE MR0175 / ISO15156-3
- Weitere Ausführungen auf Anfrage


Standard Features

- Compact design
- Up to Class 600/ PN100
- Orifice Ø3,5
- Body 1.4404 / 316L
- Metal to metal back seat
- Body seal: PTFE
- Blowout proof stem

Optional features

- Stem seal: Graphite
- Materials: 1.4571, 1.0460, ASTM A350-LF2, Alloy 400, Alloy C-276, Duplex etc.
- Wide range of in- and outlet connections
- According to specification NACE MR0175 / ISO15156-3
- Other types on request

Druck-Temperaturkurve | Pressure-Temperature Rating Gehäusedichtung PTFE | Body seal PTFE



bis 200°C | up to 200°C