


MONTAGEZUBEHÖR siehe Rubrik 8

Anschlüsse			Bestell-Nr.
Eingang 1 - 2	Prüfen 3 - 4	Ausgang	
G 3/8 - Innengewinde nach DIN 3852	mit Verschlussstopfen G 3/8	DIN EN 61518 Form A	S345.06.070.02
Schneidringverschraubung für Rohr Ø 12 mm, Baureihe L			S345.06.071.02
Schneidringverschraubung für Rohr Ø 14 mm, Baureihe S			S345.06.071.21
Schottverschraubung für Rohr Ø 12 mm, Baureihe S			S345.06.072.05
Schlauchtülle für Rohr-Innen Ø 12 mm			S345.06.074.02

Einzelteile	DIN - Werkstoffnummer
Gehäuse	Messing
Küken	1.4301
Skalenscheibe	1.4301
Druckschraube	Messing
Einsatzöse	Edelstahl
Schlauchtülle und Verschlusschraube	Messing
Schneidring- und Schottverschraubung	Stahl (auch in Edelstahl lieferbar)
Dichtungsbuchse	PTFE
Kugelgriff	Aluminium schwarz eloxiert

- **Gehäuse:** Preßteil
- Sonderausführungen auf Wunsch lieferbar
- auch in öl- und fettfreier Ausführung für Sauerstoff lieferbar (Bestellhinweis B 3 beachten !)
max. Temperatur 60°C

- 1) Anschlußmaße nach DIN EN 61518
- siehe Bestellhinweis B 4