

# автоматические комплектные конденсаторные установки Alpmatic с электромеханическими контакторами



трехфазные шкафы стандартного типа и типа Н для сетей 400/415 В



M20040



M20040



Технические характеристики (стр. 28)

Установка в корпусе или шкафу со степенью защиты IP 31 – IK 05

Полностью модульная конструкция, упрощающая расширение и техническое обслуживание

Количество компенсирующих модулей в составе Alpmatic зависит от типа батареи конденсаторов и номинальной мощности

Управление электромеханическими контакторами осуществляет регулятор коэффициента мощности Alptes, отличающийся простотой настройки

Шкаф стандартной мощности свыше 200 квар имеет резерв для размещения дополнительного модуля. Установки нестандартной мощности

поставляются по отдельному заказу

Ввод кабелей снизу (ввод кабелей сверху – по отдельному заказу)

Защита от прямого контакта с компонентами под напряжением: степень защиты IP 2X при открытой двери

Шкаф серого цвета RAL 7032 с черным цоколем

Соответствие требованиям стандартов МЭК 60439-1, МЭК 60439-2 и EN 60439-1

Упак.	Кат. №	Трехфазные шкафы, 50 Гц	
Стандартного типа, 400 В			
Коэффициент гармоник SH/ST ≤ 15 %			
		Номинальная мощность, квар	Ступени регулирования, квар
1	M1040	10	5+5
1	M1540	15	5+10
1	M2040	20	10+10
1	M2540	25	10+15
1	M3040	30	5+10+15
1	M3540	35	5+10+20
1	M4040	40	10+10+20
1	M5040	50	10+15+25
1	M6040	60	20+20+20
1	M7540	75	25+25+25
1	M87.540	87.5	12.5+25+50
1	M10040	100	25+25+50
1	M12540	125	25+50+50
1	M15040	150	(25+50)+75
1	M17540	175	25+(25+50)+75
1	M20040	200	50+2x75
1	M22540	225	(25+50)+2x75
1	M25040	250	2x50+2x75
1	M27540	275	(25+50)+50+2x75
1	M30040	300	(25+50)+3x75
1	M35040	350	50+4x75
1	M40040	400	2x50+4x75
1	M45040	450	6x75
1	M50040	500	50+6x75
1	M55040	550	2x50+6x75
1	M60040	600	8x75
1	M67540	675	9x75
1	M75040	750	10x75
1	M82540	825	11x75
1	M90040	900	12x75

Упак.	Кат. №	Трехфазные шкафы, 50 Гц (продолжение)	
Типа Н, 400 В			
Коэффициент гармоник 15 % < SH/ST ≤ 25 %			
		Номинальная мощность, квар	Ступени регулирования, квар
1	MН1040	10	5+5
1	MН1540	15	5+10
1	MН2040	20	10+10
1	MН2540	25	10+15
1	MН3040	30	15+10+15
1	MН3540	35	5+10+20
1	MН4040	40	10+10+20
1	MН5040	50	10+15+25
1	MН6040	60	20+20+20
1	MН7540	75	25+50
1	MН87.540	87.5	12.5+25+50
1	MН10040	100	25+25+50
1	MН12540	125	25+50+50
1	MН15040	150	(25+50)+75
1	MН17540	175	25+(25+50)+75
1	MН20040	200	50+2x75
1	MН22540	225	(25+50)+2x75
1	MН25040	250	(50+50)+2x75
1	MН27540	275	(25+50)+50+2x75
1	MН30040	300	(25+50)+3x75
1	MН35040	350	50+4x75
1	MН40040	400	(50+50)+4x75
1	MН45040	450	6x75
1	MН50040	500	50+6x75
1	MН55040	550	2x50+6x75
1	MН60040	600	8x75
1	MН67540	675	9x75
1	MН75040	750	10x75
1	MН82540	825	11x75
1	MН90040	900	12x75