


# DMX<sup>3</sup>

## дополнительное оборудование



Упак.	Кат. №	Аппаратура управления и сигнализации
		<b>Независимый расцепитель</b>
		Служит для отключения автоматического выключателя при подаче управляющего напряжения на клеммы расцепителя
1	288 48	24 В~/=
1	288 49	48 В~/=
1	288 51	230 В~/=
		<b>Модуль для задержки срабатывания минимального расцепителя напряжения</b>
1	288 62	110 В~/=
1	288 63	230 В~/=
		<b>Минимальный расцепитель напряжения</b>
		Служит для отключения автоматического выключателя, если напряжение падает ниже заданной величины
1	288 55	24 В~/=
1	288 56	48 В~/=
1	288 58	230 В~/=
		<b>Электродвигательный привод</b>
		Для дистанционного включения аппаратов DMX <sup>3</sup> их можно оснастить электродвигательным приводом, независимым или минимальным расцепителем и включающей катушкой
1	288 34	24 В~/=
1	288 35	48 В~/=
1	288 37	230 В~/=
		<b>Включающая катушка</b>
		Служит для дистанционного включения аппарата, если его пружина взведена
1	288 41	24 В~/=
1	288 42	48 В~/=
1	288 44	230 В~/=
		<b>Сигнальные контакты</b>
1	288 16	Сигнальный контакт. Сигнализирует о срабатывании независимого и минимального расцепителей, включающей катушки
1	288 13	Контакт сигнализации положения (выкачен/вквачен/тест)
1	288 14	Контакт сигнализации готовности к включению (пружины взведены)
1	288 15	Сигнальный контакт

Упак.	Кат. №	Блокировки
		<b>Механизмы для блокировки аппарата в положении ОТКЛ.<sup>(1)</sup></b>
1	288 30	Блокировка в положении «ОТКЛ.» – цилиндр с ключом Profalux для Кат. № 288 28
1	288 31	Блокировка в положении «ОТКЛ.» – цилиндр с ключом Ronis для Кат. № 288 28
1	288 28	Суппорт с двумя отверстиями для блокировок Ronis (Кат. № 288 30) и Profalux (Кат. № 288 31)
		<b>Замок для блокировки аппарата в выкатанном положении</b>
		Позволяет блокировать выкатной автоматический выключатель в трех положениях: вквачен / проверяется / выкачен
1	288 32	Замок Profalux (с ключом)
1	288 33	Замок Ronis (с ключом)
		<b>Универсальная блокировка для лицевой панели или двери шкафа</b>
1	288 20	Отключает автоматический выключатель при открытии двери или лицевой панели шкафа
		<b>Блокировка аппарата в положении OFF (ОТКЛ.) замком</b>
1	288 21	Устройство для запираания аппарата навесным замком (замок не поставляется)
1	288 26	Устройство для запираания шторок (замок не поставляется)
		<b>Принадлежности для переоборудования фиксированного аппарата в выкатной</b>
		<b>Корзины</b>
1	3П 289 02	4П 289 03
1	289 04	289 05
		Для DMX <sup>3</sup> /DMX <sup>3</sup> -I типоразмера корпуса 1
		Для DMX <sup>3</sup> /DMX <sup>3</sup> -I типоразмера корпуса 2
		<b>Комплект для переоборудования в выкатное исполнение</b>
1	289 09	289 10
1	289 11	289 12
		Для DMX <sup>3</sup> /DMX <sup>3</sup> -I типоразмера корпуса 1
		Для DMX <sup>3</sup> /DMX <sup>3</sup> -I типоразмера корпуса 2
		<b>Аксессуары</b>
1	288 25	Блокировка вкатывания аппарата. Не допускает вкатывания аппарата в корзину несоответствующего типоразмера
1	288 23	Счетчик циклов. Служит для учета числа циклов коммутации
1	288 22	Рамка для лицевой панели, обеспечивающая степень защиты IP 40
1	288 79	Подъемные пластины
1	288 24	Блокиратор кнопки I/O

<sup>(1)</sup> Ключ RONIS для Кат. № 288 31 – RBA90GEL3149, ключ Profalux для Кат. № 288 30 – PBA90GPS3149