

## DMX<sup>3</sup>

оборудование для ввода резерва



261 93



288 64

**Технические характеристики** (стр. 53)

| Упак. | Кат. № | <b>Электронный блок управления</b>   |
|-------|--------|--|
| 1     | 261 93 | Служит для задания условий ввода резерва, включения/отключения генератора, контроля состояния и включения/отключения автоматических выключателей DMX <sup>3</sup> и DPX<br>Питание: 230 В~ и 12-24-48 В=<br>Подключается с помощью автоматических клемм  |
| 1     | 261 94 |  |
| 1     | 288 64 | <b>Оборудование для ввода резерва</b><br>Система взаимной механической блокировки с помощью тросов, способная охватывать два или три аппарата, установленных в различных конфигурациях по вертикали и горизонтали<br>Блокировочный механизм устанавливается на правой стороне корпуса аппарата<br>Длина тросов зависит от конкретной конфигурации системы и указывается при заказе |
| 1     | 288 65 | Блокировочный механизм для DMX <sup>3</sup> с типоразмером корпуса 1   |
| 1     | 289 20 | <b>Тросы для блокировочных механизмов</b>  |
| 1     | 289 21 |  |
| 1     | 289 22 |  |
| 1     | 289 23 |  |
| 1     | 289 24 |  |
| 1     | 289 25 |  |

## DMX<sup>3</sup>

клеммы для присоединения шин сзади



288 84



288 82



288 96



288 94



288 91

**Размеры** (стр. 50-53)

| Упак. | Кат. № | <b>Клеммы для присоединения шин сзади</b>   |
|-------|--------|---|
| 1     | 288 84 | <b>Для фиксированных DMX<sup>3</sup> с типоразмером корпуса 1</b><br>Плоские<br>Устанавливаются на задние выводы автоматического выключателя<br>Т-образные<br>Для вертикального присоединения шин<br>Могут устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении<br>Устанавливаются на клеммы Кат. № 288 84/85 в зависимости от числа полюсов |
| 1     | 288 82 |   |
| 1     | 288 96 | <b>Для выкатных DMX<sup>3</sup> с типоразмером корпуса 1</b><br>Для вертикального или горизонтального присоединения шин<br>Устанавливаются на плоские выводы корзины  |
| 1     | 288 92 | <b>Для фиксированных DMX<sup>3</sup> с типоразмером корпуса 2</b><br>Плоские<br>Устанавливаются на задние выводы автоматического выключателя  |
| 1     | 288 94 |   |
| 1     | 288 94 | <b>Для выкатных DMX<sup>3</sup> с типоразмером корпуса 2</b><br>Для вертикального или горизонтального присоединения шин<br>Устанавливаются на плоские выводы корзины<br>Могут использоваться с фиксированными DMX <sup>3</sup> в качестве вертикальных клемм (только с Кат. № 288 92 и 288 93)  |
| 1     | 288 86 | <b>Полюсные расширители для фиксированных DMX<sup>3</sup> с типоразмером корпуса 1</b><br>Устанавливаются на задние выводы автоматического выключателя  |
| 1     | 288 88 |   |
| 1     | 288 90 |   |



За подробной информацией о системах ввода резерва и блокировках обращайтесь в представительства Группы Legrand