

DPX™ 125

автоматические выключатели от 16 до 250A
стыкуемые блоки УЗО для DPX 125
аксессуары



250 18



263 05



250 45 + 260 13



262 01


Соответствуют МЭК 60947-2; Макс. напряжение 500 В~ -50/60 Гц, 230 В~ для однополюсных;
Регулируемая термическая уставка:
от 0.7 до 1 In (для однополюсных фиксирована);
Фиксированная магнитная уставка;
Пост. с клеммными зажимами 70 мм²; Монтируются на рейку DIN

Упак.	Кат.№		DPX-E 125
			Отключающая способность Icu: 16 кА (230 В~)
	1П		In
1	250 00		16 A
1	250 01		20 A
1	250 02		25 A
1	250 03		32 A
1	250 04		40 A
1	250 05		50 A
1	250 06		63 A
1	250 07		80 A
1	250 08		100 A
1	250 09		125 A
			Отключающая способность Icu: 16 кА (400 В~)
	3П	4П	In
1	250 16	250 24	16 A
1	250 17	250 25	25 A
1	250 18	250 26	40 A
1	250 19	250 27	63 A
1	250 20	250 28	100 A
1	250 21	250 29	125 A

Упак.	Кат.№		DPX 125
			Отключающая способность Icu: 25 кА (400 В~)
	3П	4П	In
1	250 36	250 44	16 A
1	250 37	250 45	25 A
1	250 38	250 46	40 A
1	250 39	250 47	63 A
1	250 40	250 48	100 A
1	250 41	250 49	125 A
			Отключающая способность Icu: 36 кА (400 В~)
	3П	4П	In
1	250 50	250 58	16 A
1	250 51	250 59	25 A
1	250 52	250 60	40 A
1	250 53	250 61	63 A
1	250 54	250 62	100 A
1	250 55	250 63	125 A

Упак.	Кат.№		Электронные блоки дифференциального тока
			Подключаются к DPX и DPX-I 125 Регулируемая чувствительность: 0,03 – 0,3 – 1 – 3 А Регулируемая выдержка времени: 0 – 0,3 – 1 – 3 с Оснащены тестовой кнопкой и кнопкой сброса Контакт для дистанционной сигнализации срабатывания Рабочее напряжение: 230 – 500 В~
			Установка справа с помощью зажимов
	3П	4П	In
1	260 12	260 13	125 A
			Установка снизу
			In
1		260 14	125 A

Упак.	Кат.№		DPX 125 съемное исполнение
			DPX съемного типа - это DPX с тюльпановидными контактами, установленный на специальном основании
	3П	4П	Набор контактов Набор тюльпановидных контактов (поставляется с защитными крышками сверху и снизу)
1	263 08	263 09	Основания Для установки DPX и DPX-I, оборудованных тюльпановидными контактами
1	263 02	263 04	Основание, подключение спереди
1	263 03	263 05	Основание, подключение сзади
			Соединители для вспомогательных устройств Соединители для подключения вспомогательных устройств для DPX Набор соединителей (8 контактов)
1	263 99		



Упак.	Кат.№		Поворотные рукоятки
1	262 01		Для установки непосредственно на DPX Стандартные (цвет серый)
1	262 03		Для аварийного отключения (цвет красный и желтый) Для установки на дверь щита Комплект включает: рукоятку, держатель, самоклеющийся шаблон для отверстий, монтажные аксессуары и устройство блокировки дверцы
			Рукоятки выносные - IP 55 Комплект: рукоятка, держатель оси, шаблон для сверления, монтажные аксессуары, блокиратор
1	262 75		Стандартная (серого цвета)
1	262 76		Для аварийного отключения (красно-желтая)
			Блокираторы Eurolocks Profalux Ronis
1	262 92		
1	262 93		
1	262 94		