


DPX™ 160

автоматические выключатели от 25 до 160 А
поворотные рукоятки и монтажные аксессуары для DPX для DPX 160, DPX-I 160



251 55



251 55 + 260 21



262 11



262 09



262 10



Электрические характеристики (стр. 98)
Габаритные размеры (стр. 93)

Соответствуют IEC 60947-2 и EN 60947-3
Стационарный монтаж, подключение спереди
Макс. напряжение 500 В~ - 50/60 Гц
Термическая защита регулируется от 0.64 до 1 In
Магнитная уставка фиксированная 10 In



262 99

Упак.	Кат. №	DPX 160
1	3П 251 21 4П 251 29	Отключающая способность Icu: 25 кА (400 В~) In 25 А
1	251 22 251 30	40 А
1	251 23 251 31	63 А
1	251 24 251 32	100 А
1	251 25 251 33	160 А
1	3П 251 47 4П 251 55	Отключающая способность Icu: 36 кА (400 В~) In 25 А
1	251 48 251 56	40 А
1	251 49 251 57	63 А
1	251 50 251 58	100 А
1	251 51 251 59	160 А

Электронные блоки дифференциального тока

Стыкуются с DPX 160 и DPX-I 160
Рабочее напряжение : от 230 до 500 В~
Регулируемая чувствительность:
0.03 - 0.3 - 1 - 3 А
Регулируемая выдержка времени:
0 - 0.3 - 1 - 3 с
Оснащены :
• кнопка тест
• выключатель (для режима проверки изоляции) автоматически размыкает контакты DPX

Монтаж сбоку от DPX

In
160 А

Монтаж снизу DPX

In
160 А

Версия со светодиодными индикаторами
• Индикация тока утечки в процентах от уставки

1	3П 260 20 4П 260 21
1	260 22

Упак.	Кат. №	Поворотные рукоятки
1	262 11	Доступны в двух исполнениях • устанавливаемые на DPX • устанавливаемые на дверцу шкафа Данные рукоятки оснащаются осью переменной длины, самоклеющимся шаблоном для отверстий, монтажными аксессуарами и блокиратором двери Монтаж на DPX
1	262 77	Рукоятки выносные - IP 55 Комплект: рукоятка, держатель оси, шаблон для сверления, монтажные аксессуары, блокиратор
1	262 78	Стандартная (серого цвета) Для аварийного отключения (красно-желтая)
1	262 92	Блокираторы Eurolocks
1	262 93	Profalux
1	262 94	Ronis

Монтажные аксессуары

Изолирующая перегородка

Служит для изоляции между клеммами
Набор из 3 изолирующих перегородок

Защитные пломбируемые крышки
Набор из 2 крышек для клемм (монтаж снизу и сверху DPX)

Блокиратор включения

Для блокировки в положении "ВЫКЛ"

Аксессуары для монтажа на рейку DIN

Монтажная пластина
Подкладка для модульного оборудования
Монтируется на стандартную рейку.
Для 20 модулей DX

1	262 07
1	3П 262 15 4П 262 16
1	262 10
1	262 09
1	262 99