

DPX™ 250 ER

автоматические выключатели от 25 до 250 А
с магнито-термическим расцепителем



252 56



252 56 + 260 36



265 17



265 13



262 11



048 67

Соответствуют МЭК 60947-2

Стационарное исполнение, уменьшенные габариты


Макс. напряжение 500 ВА~ -50/60 Гц

Регулируемая термическая уставка: от 0,64 до 1 I_n

Фиксированная магнитная уставка 10 I_n

Упак.	Кат. №		DPX 250 ER
	3 P	4 P	Отключающая способность I _{cu} : 25 кА (400 В) I _n
1	252 04	252 14	100 А
1	252 05	252 15	160 А
1	252 06	252 16	250 А
			Отключающая способность I _{cu} : 36 кА (400 В~) I _n
1	252 24	252 34	100 А
1	252 25	252 35	160 А
1	252 30	252 37	200 А
1	252 26	252 36	250 А
			Отключающая способность I _{cu} : 50 кА (400 В~) I _n
	3 P	4 P	
1	252 45	252 55	160 А
1	252 50	252 57	200 А
1	252 46	252 56	250 А

Упак.	Кат. №		DPX 250 ER съёмное исполнение
			DPX съёмного исполнения - это DPX с тюльпановидными контактами, установленный на специальном основании
	3 P	4 P	Набор контактов Набор тюльпановидных контактов (поставляется с защитными крышками сверху и снизу)
1	265 12	265 13	Основания Основания для установки DPX и DPX-I, оборудованных тюльпановидными контактами
1	265 14	265 15	Основание, подключение спереди
1	265 16	265 17	Основание, подключение сзади
		265 20	Основание, подключенное спереди
		265 21	Основание, подключенное сзади
			Соединители для вспомогательных устройств Соединители для подключения вспомогательных устройств для DPX
1		263 99	Набор соединителей (8 контактов)



DPX™ 250 ER

аксессуары

для DPX 250 ER и DPX-I 250 ER

Электронные блоки дифференциального тока

Упак.	Кат. №		Электронные блоки дифференциального тока
			Соответствуют МЭК 60947-2 и МЭК 60947-3 Подключаются к DPX 250 ER, DPX-I 250 ER Регулируемая чувствительность: 0,03 – 0,3 – 1 – 3 А Регулируемая выдержка времени: 0 – 0,3 – 1 – 3 с Оснащены тестовой кнопкой Номинальное рабочее напряжение: 230 - 500 В~
		4 P	
		160 А	250 А
1	260 31	260 36	Монтаж справа с помощью зажимов
1	260 33	260 38	Монтаж снизу

Поворотные рукоятки

Для установки непосредственно на DPX

Стандартные (цвет серый)
Для аварийного отключения (цвет красный и желтый)
Для установки на дверь щита
Комплект включает: рукоятку, держатель оси, самоклеящийся шаблон для отверстий, монтажные аксессуары и устройство блокировки дверцы

Рукоятки внешние - IP 55

Комплект: рукоятка, держатель оси, шаблон для сверления, монтажные аксессуары, блокиратор
Стандартная (серого цвета)
Для аварийного отключения (красно-желтая)

Блокираторы

Eurolocks
Profalux
Ronis

1	262 11	
1	262 13	
1	262 77	
1	262 78	
1	262 92	
1	262 93	
1	262 94	