

DPX™ 630

МССВs от 250 до 630 А
с магнитно-термическими расцепителями



255 53

Электрические характеристики (стр. 98)
Габаритные размеры (стр. 96)

Соответствуют IEC 60947-2
Макс. рабочее напряжение 690 В - 50/60 Гц
Регулир. термическая уставка от 0.8 до 1 In
Регулируемая магнитная уставка от 5 до 10 In

Упак.	Кат. №		DPX 630
	3 П	4 П	
			Отключающая способность Icu: 36 кА (400 В)
			In
1	255 21	255 36	250 А
1	255 22	255 37	320 А
1	255 23	255 38	400 А
1	255 25	255 39	500 А
1	255 24	255 40	630 А

Упак.	Кат. №		DPX-H 630
	3 П	4 П	
			Отключающая способность Icu: 70 кА (400 В)
			In
1	255 41	255 56	250 А
1	255 42	255 57	320 А
1	255 43	255 58	400 А
1	255 45	255 59	500 А
1	255 44	255 60	630 А

Упак.	Кат. №		DPX-L 630
	3 П	4 П	
			Отключающая способность Icu: 100 кА (400 В~)
			In
1	255 61	255 76	250 А
1	255 62	255 77	320 А
1	255 63	255 78	400 А
1	255 65	255 79	500 А
1	255 64	255 80	630 А

DPX™ 630 стыкуемые блоки УЗО

поворотные рукоятки и монтажные аксессуары
для DPX 630, DPX-H 630, DPX-L 630, DPX-I 630



262 30

262 41

260 63

Стыкуются с DPX 630,
DPX-H 630, DPX-L 630 и DPX-I 630
Рабочее напряжение: от 230 до 500 В~

Упак.	Кат. №	Стыкуемые блоки дифференциального тока	
		Регулируемая чувствительность: 0.03 - 0.3 - 1 - 3 А Регулируемая выдержка времени: 0 - 0.3 - 1 - 3 Оснащены : • кнопка тест • выключатель (для режима проверки изоляции) автоматически размыкает контакты DPX	
		Монтаж снизу DPX	
		In	
1	3П 260 60	400 А	
1	4П 260 61	630 А	
1	260 64	260 65	
		Версия со светодиодными индикаторами	
		Индикация тока утечки в процентах от уставки	
		Монтаж снизу DPX	
		In	
1	4П 260 63	400 А	
1	260 67	630 А	
		Поворотные рукоятки	
		Доступны в двух исполнениях • устанавливаемые на DPX • устанавливаемые на дверцу шкафа Данные рукоятки оснащаются осью переменной длины, самоклеющимся шаблоном для отверстий, монтажными аксессуарами и блокиратором двери Монтаж на DPX	
		Рукоятки выносные - IP 55	
		Комплект: рукоятка, держатель оси, шаблон для сверления, монтажные аксессуары, блокиратор	
1	262 81	Стандартная (черный)	
1	262 82	Для аварийного отключения (красно-желтый) устанавливается на стандартную рукоятку Кат. № 262 79	
		Блокираторы	
1	262 92	Eurolocks	
1	262 93	Profalux	
1	262 94	Ronis	
		Поворотные рукоятки для экстренного отключения	
		Цвета красный и желтый Для Кат. № 262 41 или 262 42	
		Блокиратор	
1	262 25	Блокиратор поворотной рукоятки	
		Монтажные аксессуары	
		Изолирующие перегородки	
		Применяются для обеспечения электроизоляции между полюсами Набор из 3 перегородок	
1	262 30		
		Защитные пломбируемые крышки	
1	3П 262 44	4П 262 45	Набор из 2 крышек
		Блокиратор	
1	262 40		Для блокировки в положении "Выкл."