

EMDX³ : счетчики электроэнергии устанавливаются на рейку



Технические характеристики стр. 104


Измерение электрической энергии, потребляемой одно- или трехфазной цепью на стороны нагрузки распределительной сети. Отображают потребляемую энергию в кВт/ч и другие параметры (в зависимости от модели), например, ток, активную мощность, реактивную энергию, мощность. Соответствуют стандартам МЭК 62053-21/23, МЭК 62053-21/23, МЭК 61010-1. MID: сертификация гарантирует точности учета потребляемой энергии.

Кол.	Кат. №.		Однофазные счетчики
	Без серт. MID	С серт. MID	
1	046 70		Прямое подключение
1	046 81		32 А – 1 модуль Импульсный выход.
1	046 72	046 78	36 А – 2 модуля Импульсный выход.
1	046 77	046 79	63 А – 2 модуля Импульсный выход. 63 А – 2 модуля Выход RS 485.

Кол.	Кат. №.		Трехфазные счетчики
	Без серт. MID	С серт. MID	
1	046 73	046 82	Прямое подключение
1	046 80	046 83	63 А – 4 модуля Импульсный выход.
1	046 74	046 85	63 А – 4 модуля Выход RS 485 и импульсный.
1	046 84	046 86	Подключение с помощью трансформатора
			5 А – 4 модуля Импульсный выход. 5 А – 4 модуля Выход RS 485 и импульсный.

Кол.	Кат. №.	Концентратор
1	046 87	Обеспечивает сбор и передачу данных, измерение которых осуществляется с помощью 7 универсальных счетчиков электроэнергии с импульсным выходом. Также позволяет собирать данные, измеренные другими счетчиками (например, счетчиками расхода газа или воды). Выход RS485.

Кол.	Кат. №.	Преобразователь интерфейса RS 485 в Ethernet
1	046 88	Обеспечивает преобразование сигналов интерфейса RS 485 в сигналы Ethernet и используется для подключения счетчиков электроэнергии к Ethernet-сети.



**Трансформаторы тока (TI),
типоразмеры с 50/5 по 4000/5.**

См. стр. 105

EMDX³ : индикация и контроль



900 028

Кол.	Кат. №	Контроль
1	261 08	Модульный сервер, 6 модулей Позволяет осуществлять удаленный доступ через веб-браузер ПК, смартфонов, нетбуков, планшетных компьютеров Ipad, Archos и других устройств к данным, определенным счетчиками электроэнергии и контрольно-измерительными приборами.
1	900 028	Система диспетчерского управления Legrand Обеспечивает индивидуальную индикацию контролируемых параметров и управление электроустановкой с помощью ПК.