

контакторы СТХ-1

трехполюсные промышленные контакторы на 9...105 А



293 04



293 74



294 04



294 34

Технические характеристики (стр. 113-116)
Размеры (стр. 123)

Трехполюсные контакторы с катушкой

Винтовые зажимы с защитой от случайного прикосновения соответствуют требованиям VDE 0106 T.100. VBG4

Степень защиты IP 20 для аппаратов с номинальным током 9...18 А

Степень защиты IP 10 для аппаратов с номинальным током 25...105 А

Возможность присоединения блоков вспомогательных контактов спереди или сбоку: до 4 контактов для аппаратов с номинальным током 9...18 А, до 6 контактов для аппаратов с номинальным током 25-40 А, до 8 контактов для аппаратов с номинальным током 50-105 А

Соответствуют требованиям стандартов МЭК/EN 60947-1, МЭК/EN 60947-4-1, МЭК/EN 60947-5-1

Упак.	Кат. №	Контакторы СТХ-1			
		Трехполюсные контакторы			
		Цепь управления: переменного тока 50/60 Гц			
		9 А			
		Со встроенным вспомогательным контактом ¹			
		Зажимы главной цепи: винтовые			
		Номинальный ток для категории применения АС 3	Напряжение катушки	Встроенный вспом. контакт	Размеры
1	293 00	9 А	24 В~	1 Н.О.	Типоразмер 1
1	293 02	9 А	110 В~	1 Н.О.	Типоразмер 1
1	293 04	9 А	230 В~	1 Н.О.	Типоразмер 1
1	293 05	9 А	400 В~	1 Н.О.	Типоразмер 1
1	293 10	9 А	24 В~	1 Н.З.	Типоразмер 1
1	293 12	9 А	110 В~	1 Н.З.	Типоразмер 1
1	293 14	9 А	230 В~	1 Н.З.	Типоразмер 1
1	293 15	9 А	400 В~	1 Н.З.	Типоразмер 1
		12 А			
		Со встроенным вспомогательным контактом			
		Зажимы главной цепи: винтовые			
1	293 20	12 А	24 В~	1 Н.О.	Типоразмер 1
1	293 22	12 А	110 В~	1 Н.О.	Типоразмер 1
1	293 24	12 А	230 В~	1 Н.О.	Типоразмер 1
1	293 25	12 А	400 В~	1 Н.О.	Типоразмер 1
1	293 30	12 А	24 В~	1 Н.З.	Типоразмер 1
1	293 32	12 А	110 В~	1 Н.З.	Типоразмер 1
1	293 34	12 А	230 В~	1 Н.З.	Типоразмер 1
1	293 35	12 А	400 В~	1 Н.З.	Типоразмер 1
		18 А			
		Со встроенным вспомогательным контактом			
		Зажимы главной цепи: винтовые			
1	293 50	18 А	24 В~	1 Н.О.	Типоразмер 1
1	293 52	18 А	110 В~	1 Н.О.	Типоразмер 1
1	293 54	18 А	230 В~	1 Н.О.	Типоразмер 1
1	293 55	18 А	400 В~	1 Н.О.	Типоразмер 1
1	293 60	18 А	24 В~	1 Н.З.	Типоразмер 1
1	293 62	18 А	110 В~	1 Н.З.	Типоразмер 1
1	293 64	18 А	230 В~	1 Н.З.	Типоразмер 1
1	293 65	18 А	400 В~	1 Н.З.	Типоразмер 1
		25 А			
		Зажимы главной цепи: столбчатые			
1	293 70	25 А	24 В~		Типоразмер 2
1	293 72	25 А	110 В~		Типоразмер 2
1	293 74	25 А	230 В~		Типоразмер 2
1	293 75	25 А	400 В~		Типоразмер 2

Упак.	Кат. №	Контакторы СТХ-1 (продолжение)			
		32 А			
		Зажимы главной цепи: столбчатые			
		Номинальный ток для категории применения АС 3	Напряжение катушки	Размеры	
1	293 80	32 А	24 В~		Типоразмер 2
1	293 82	32 А	110 В~		Типоразмер 2
1	293 84	32 А	230 В~		Типоразмер 2
1	293 85	32 А	400 В~		Типоразмер 2
		40 А			
		Зажимы главной цепи: столбчатые			
1	293 90	40 А	24 В~		Типоразмер 3
1	293 92	40 А	110 В~		Типоразмер 3
1	293 94	40 А	230 В~		Типоразмер 3
1	293 95	40 А	400 В~		Типоразмер 3
		50 А			
		Зажимы главной цепи: столбчатые			
1	294 00	50 А	24 В~		Типоразмер 4
1	294 02	50 А	110 В~		Типоразмер 4
1	294 04	50 А	230 В~		Типоразмер 4
1	294 05	50 А	400 В~		Типоразмер 4
		65 А			
		Зажимы главной цепи: столбчатые			
1	294 10	65 А	24 В~		Типоразмер 4
1	294 12	65 А	110 В~		Типоразмер 4
1	294 14	65 А	230 В~		Типоразмер 4
1	294 15	65 А	400 В~		Типоразмер 4
		80 А			
		Зажимы главной цепи: столбчатые			
1	294 20	80 А	24 В~		Типоразмер 4
1	294 22	80 А	110 В~		Типоразмер 4
1	294 24	80 А	230 В~		Типоразмер 4
1	294 25	80 А	400 В~		Типоразмер 4
		95 А			
		Зажимы главной цепи: столбчатые			
1	294 30	95 А	24 В~		Типоразмер 5
1	294 32	95 А	110 В~		Типоразмер 5
1	294 34	95 А	230 В~		Типоразмер 5
1	294 35	95 А	400 В~		Типоразмер 5
		105 А			
		Зажимы главной цепи: столбчатые			
1	294 40	105 А	24 В~		Типоразмер 5
1	294 42	105 А	110 В~		Типоразмер 5
1	294 44	105 А	230 В~		Типоразмер 5
1	294 45	105 А	400 В~		Типоразмер 5

(1) Технические характеристики на стр. 113-116