

контакты CTX-2

трехполюсные промышленные контакторы 150...310 А



295 04

295 24

Технические характеристики (стр. 115)
Размеры (стр. 124)

Трехполюсные контакторы с катушкой
 Винтовые зажимы с защитой от случайного прикосновения соответствуют требованиям VDE 0106 T.100. VBG4
 Поставляются с блоком вспомогательных контактов Кат. № 297 15 (1 Н.О. + 1 Н.З.)
 Возможность присоединения сбоку до 8 вспомогательных контактов
 Соответствуют стандартам МЭК/EN 60947-1, МЭК/EN 60947-4-1

Упак.	Кат. №	Контакторы CTX-2			
		Трехполюсные контакторы Цепь управления: ~, 50/60 Гц			
		150 А С плоскими выводами главной цепи			
		Макс. номинальный ток для категории применения AC 3	Напряжение катушки	Встроенный вспом. контакт	Размеры
1	295 00	150 А	24 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 1
1	295 02	150 А	110 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 1
1	295 04	150 А	230 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 1
1	295 05	150 А	400 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 1
		185 А С плоскими выводами главной цепи			
1	295 10	185 А	24 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 1
1	295 12	185 А	110 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 1
1	295 14	185 А	230 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 1
1	295 15	185 А	400 В~	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 1

Упак.	Кат. №	Контакторы CTX-2 с электронным блоком управления			
		Трехполюсные контакторы Цепь управления: ~/≠, 50/60 Гц			
		205 А С плоскими выводами главной цепи			
		Макс. номинальный ток для категории применения AC 3	Напряжение катушки	Встроенный вспом. контакт	Размеры
1	295 20	205 А	24 - 28 В~/≠	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 2
1	295 22	205 А	110 - 127 В~/≠	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 2
1	295 24	205 А	230 - 250 В~/≠	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 2
1	295 25	205 А	380 - 415 В~/≠	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 2
		250 А С плоскими выводами главной цепи			
1	295 30	250 А	24 - 28 В~/≠	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 2
1	295 32	250 А	110 - 127 В~/≠	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 2
1	295 34	250 А	230 - 250 В~/≠	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 2
1	295 35	250 А	380 - 415 В~/≠	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 2
		310 А С плоскими выводами главной цепи			
1	295 42	310 А	110 - 127 В~/≠	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 2
1	295 44	310 А	230 - 250 В~/≠	1 Н.О. + 1 Н.З.	Типоразмер 2

контакты CTX-2

вспомогательные контакты, аксессуары, запасные катушки



297 14

297 61

Технические характеристики (стр. 114)
Размеры (стр. 123)

Упак.	Кат. №	Блоки вспомогательных контактов ^{1,2}	
		Для контакторов CTX-2	
		Для установок не более двух блоков Монтаж сбоку Винтовые зажимы Не более одного вспом. блока на контактор (в дополнение к поставляемому с аппаратом) Тип контактов 2 Н.О. 1 Н.О. + 1 Н.З.	
10	297 14		
10	297 15		
		Для установки более двух блоков Монтаж сбоку на блоки Кат. № 297 14 и 297 15 Винтовые зажимы 2 Н.О. 1 Н.О. + 1 Н.З. 2 Н.З.	
10	297 58		
10	297 59		
10	297 60		
		Аксессуары для взаимной блокировки	
		Для контакторов CTX-2	
		С номинальным током от 150...310 А Горизонтальная механическая взаимная блокировка	
1	297 61		
1	297 62		
		Вертикальная механическая взаимная блокировка (соответствие стандарту UL не обеспечивается)	
		Крышка вывода одного полюса	
		Для контакторов CTX-2	
		С номинальным током 150 и 185 А Крышка вывода, степень защиты IPXXB	
1	297 66		
		С номинальным током 205, 250 и 310 А Крышка выводов IPXXB (комплект из 3 крышек)	
1	297 67		
		Запасные катушки для контакторов CTX-2	
		С номинальным током 150...185 А Напряжение цепи управления (50/60 Гц)	
1	297 32		
1	297 33		
		230 В~ 400 В~	
		Узел управления для контакторов 205...310 А	
		Состоит из двух элементов: катушки и электронного модуля	
		Запасные катушки Напряжение цепи управления (50/60 Гц)	
1	297 36		
1	297 37		
		220 - 250 В~/≠ 380 - 415 В~/≠	
		Электронные модули	
1	297 47		
1	297 48		
		220 - 250 В~/≠ 380 - 415 В~/≠	

(1) Технические характеристики на стр. 114
 (2) Таблица комплектации вспомогательными контактами на стр. 114