

SPX

выключатели-разъединители с предохранителями spx/spx-v
монтаж на пластину или рейку DIN



605 200 605 202 605 204 605 206 605 208



Аксессуары (стр. 130)
Технические характеристики (стр. 132)
Размеры (стр. 134)

SPX

разъединители с предохранителями NH
монтаж на распределительные шины,
расстояние между точками закрепления 60 мм



605 246 605 201 605 205 605 207



Аксессуары (стр. 130)
Технические характеристики (стр. 132)
Размеры (стр. 134-135)

Упак.	Кат. №	Разъединители с ножевыми контактами SPX		
		Соответствуют стандарту МЭК/EN 60947-3. – обеспечивают надежное разъединение цепи под напряжением и защиту от прикосновения – состояние плавкой вставки определяется через прозрачное окошко – контроль напряжения щупом – возможность пломбирования крышки – одновременная коммутация всех полюсов, 1600 механических операций – индикация положения крышки с помощью дополнительного контакта (аксессуар) – закрепление кабельных наконечников винтами – взаимозаменяемые аксессуары для подключения Возможно 4 способа подключения: – вставными блоками с зажимами (SPX 000) – кабельными наконечниками (SPX 00-3) – плоскими выводами (входят в комплект поставки SPX 000, для SPX 00-3 в качестве аксессуара) – призматическими выводами (для SPX 00-3 в качестве аксессуара) Крепление винтами на монтажную плату		
		Номинальный ток I_n	Типоразмер	Подключение
1	605 200	125 A	000	Сечение 1,5-50 мм ²
1	605 202	160 A	00	С наконечником M8
1	605 204	250 A	1	С наконечником M10
1	605 206	400 A	2	С наконечником M10
1	605 208	630 A	3	С наконечником M12

Упак.	Кат. №	Разъединители с ножевыми контактами SPX		
		Соответствуют МЭК/EN 60947-3. – обеспечивают надежное разъединение цепи под напряжением и защиту от прикосновения – состояние плавкой вставки определяется через прозрачное окошко – визуальный контроль напряжения – возможность пломбирования крышки – одновременная коммутация всех полюсов, 1600 механических операций – индикация положения крышки с помощью дополнительного контакта (принадлежность) – закрепление кабельных наконечников винтами – взаимозаменяемые аксессуары для подключения Возможно 4 способа подключения: – вставными блоками с зажимами (SPX 000) – кабельными наконечниками (SPX 00-3) – плоскими выводами (входят в комплект поставки SPX 000, для SPX 00-3 в качестве аксессуара) – призматическими выводами (для SPX 00-3 в качестве аксессуара) Крепление на распределит. шинах с шагом 60 мм: – на шинах толщиной 5 или 10 мм для моделей SPX 000, SPX 00 – на шинах толщиной 10 мм для моделей SPX 1, SPX 2, SPX 3 – с помощью монтажного комплекта Кат. № 605 248 для моделей SPX 1 и SPX 2 возможен монтаж на шине толщиной 5 мм С отводом кабеля вверх или вниз Предохранители с плоскими выводами поставляются отдельно		
		Номинальный ток I_n	Типоразмер	Подключение
1	605 201	125 A	000	Сечение 1,5-50 мм ²
1	605 203	160 A	00	С наконечником M8
1	605 205	250 A	1	С наконечником M10
1	605 207	400 A	2	С наконечником M10
1	605 209	630 A	3	С наконечником M12