

SPX-V

вертикальный разъединитель с предохранителями с плоскими выводами для распределительных шин с шагом 60, 100 или 185 мм



605 262 + 605 210 + 605 211 + 605 212 + 605 213



605 214



Аксессуары (стр. 131)

Технические характеристики (стр. 133)

Размеры (стр. 136)

SPX-V

аксессуары



605 250



605 251



605 218



605 224



605 230



605 262

Упак.	Кат. №	Вертикальные разъединители с плоскими предохранителями SPX-V																													
		Соответствуют МЭК/EN 60947-3																													
		– обеспечивают надежное разъединение цепи под напряжением и защиту от прикосновения – состояние плавкой вставки определяется через прозрачное окошко – контроль напряжения через небольшое отверстие в окошке – возможность пломбирования крышки – одновременная коммутация всех полюсов, 1600 механических операций – индикация положения крышки с помощью дополнительного контакта (принадлежность) – закрепление кабельных наконечников винтами – взаимозаменяемые аксессуары для подключения																													
		Возможно 3 способа подключения:																													
		– плоскими выводами / кабельными наконечниками (SPX-V 00-3) – плоскими зажимами для подключения (аксессуары) – призматическими зажимами для подключения (аксессуары)																													
		Вертикальная установка																													
		Крепление на шины с шагом 60 мм:																													
		– на шине толщиной 5 или 10 мм для SPX-V-00																													
		Крепление на шины с шагом 100 мм:																													
		– на шине толщиной 5 или 10 мм для SPX-V-00																													
		Крепление на шине с шагом 185 мм:																													
		- толщиной 5 или 10 мм: – с помощью адаптера (Кат. № 605 250 или 605 251) для SPX-V-00 – непосредственно для SPX-V-1-3																													
		Возможно подсоединение сверху или снизу																													
		Предохранители поставляются отдельно																													
		<table><tr><th>Сборная шина</th><th>Номинал. ток I_n</th><th>Типоразмер</th><th>Подключение</th></tr><tr><td>1 605 214</td><td>60 мм</td><td>160 A</td><td>00</td><td>С наконечником M8</td></tr><tr><td>1 605 210⁽¹⁾</td><td>100 мм</td><td>160 A</td><td>00</td><td>С наконечником M8</td></tr><tr><td>1 605 211</td><td>185 мм</td><td>250 A</td><td>1</td><td>С наконечником M10</td></tr><tr><td>1 605 212</td><td>185 мм</td><td>400 A</td><td>2</td><td>С наконечником M10</td></tr><tr><td>1 605 213</td><td>185 мм</td><td>630 A</td><td>3</td><td>С наконечником M12</td></tr></table>	Сборная шина	Номинал. ток I_n	Типоразмер	Подключение	1 605 214	60 мм	160 A	00	С наконечником M8	1 605 210 ⁽¹⁾	100 мм	160 A	00	С наконечником M8	1 605 211	185 мм	250 A	1	С наконечником M10	1 605 212	185 мм	400 A	2	С наконечником M10	1 605 213	185 мм	630 A	3	С наконечником M12
Сборная шина	Номинал. ток I_n	Типоразмер	Подключение																												
1 605 214	60 мм	160 A	00	С наконечником M8																											
1 605 210 ⁽¹⁾	100 мм	160 A	00	С наконечником M8																											
1 605 211	185 мм	250 A	1	С наконечником M10																											
1 605 212	185 мм	400 A	2	С наконечником M10																											
1 605 213	185 мм	630 A	3	С наконечником M12																											

Упак.	Кат. №	Адаптер для распределительных шин
		Позволяет устанавливать на шины с шагом 185 мм разъединители SPX-V 00 на 100 мм
1	605 250	Номинальный ток I_n 160 A
1	605 251	2 x 160 A
		Исполнение простой двойной
		Типоразмер SPX 00 00
		Крепежные аксессуары
		Плоское крепление
		для гибкой медной шины, жестких и гибких медных многожильных кабелей
		Сечение
		Проводник (мм²) Гибкая рейка (мм) Типоразмер SPX
3	605 218	1,5–70 12 x 10 00
3	605 220	120–240 21 x 5–19 1, 2, 3
		Призматическое крепление
		для гибкой медной шины, жестких и гибких медных и алюминиевых многожильных кабелей
		Сечение
		Проводник (мм²) Гибкая рейка (мм) Типоразмер SPX
3	605 222	16–70 12 x 8 00
3	605 224	120–240 21 x 15 1, 2, 3
		Сигнальный переключатель
		Для индикации положения крышки
1	605 230	Переключающий контакт
		5 A 250 В ~; 4 A 30 В =
		Типоразмер SPX 00, 1, 2, 3
		Суппорт для шин, расстояние между фазными проводниками 185 мм
		Суппорт для плоских жестких медных шин размера 30-60 x 5-10 мм
		Для SPX-V
		Момент затяжки крепежных винтов: $M_d = 20 \text{ Нм}$
		В качестве опорных элементов служат встроенные стойки
		Максимальная температура: $T_{\text{макс.}} = 120 \text{ °C}$
6	605 262	3P Типоразмер SPX 00, 1, 2, 3

(1) Крепление на сборной рейке с шагом 185 мм с помощью адаптера Кат. № 605 250 или 605 251.