

# SPX-V

разъединитель с плоскими предохранителями

## ■ Электрические характеристики

| Тип                                                                                 |       | SPX-V 00<br>60 мм         | SPX-V 00<br>100 мм        | SPX-V 1                    | SPX-V 2                    | SPX-V 3                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Типоразмер                                                                          |       | 00                        | 00                        | 1                          | 2                          | 3                          |
| Номинальный ток $I_n$                                                               |       | 160 A                     | 160 A                     | 250 A                      | 400 A                      | 630 A                      |
| Источник питания                                                                    |       | 50-60 Гц, ~               | 50-60 Гц, ~               | 50-60 Гц, ~                | 50-60 Гц, ~                | 50-60 Гц, ~                |
| Номинальное напряжение $U_n$                                                        |       | 690 В~                    | 690 В~                    | 690 В~                     | 690 В~                     | 690 В~                     |
| Напряжение изоляции $U_e$                                                           |       | 800 В                     | 800 В                     | 1000 В                     | 1000 В                     | 1000 В                     |
| Импульсное напряжение $U_{imp}$                                                     |       | 6 кВ                      | 6 кВ                      | 12 кВ                      | 12 кВ                      | 12 кВ                      |
| Категория применения EN 60947-3                                                     | 400 В | AC 23 В                   | AC 23 В                   |                            |                            |                            |
|                                                                                     | 500 В | AC 23 В (120 A)           | AC 23 В (125 A)           | AC 23 В                    | AC 23 В (120 A)            | AC 23 В                    |
|                                                                                     | 690 В | AC 22 В                   | AC 22 В                   | AC 22 В                    | AC 22 В                    | AC 22 В                    |
| Макс. значение номинального тока при коротком замыкании для плавких вставок (gG/gL) |       | 50 кА<br>(пиковое 105 кА) | 50 кА<br>(пиковое 105 кА) | 100 кА<br>(пиковое 220 кА) | 100 кА<br>(пиковое 220 кА) | 100 кА<br>(пиковое 220 кА) |
| Рассеиваемая мощность на один полюс для с плоскими выводами <sup>(1)</sup>          |       | 12 Вт                     | 12 Вт                     | 23 Вт                      | 34 Вт                      | 48 Вт                      |

## ■ Характеристики подключения

| Тип                                                                                    |                | SPX-V 00<br>60 мм      | SPX-V 00<br>100 мм     | SPX-V 1                 | SPX-V 2                 | SPX-V 3                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Закрепление с помощью кабельных наконечников                                           | Типоразмер     | M 8                    | M 8                    | M 10                    | M 10                    | M 12                    |
|                                                                                        | Момент затяжки | 12-14 Нм               | 12-14 Нм               | 30-35 Нм                | 30-35 Нм                | 35-40 Нм                |
| Плоское крепление для гибкой медной рейки жестких и гибких медных многожильных кабелей | Типоразмер     | 1.5-70 мм <sup>2</sup> | 1.5-70 мм <sup>2</sup> | 120-240 мм <sup>2</sup> | 120-240 мм <sup>2</sup> | 120-240 мм <sup>2</sup> |
|                                                                                        | Момент затяжки | 3 Нм                   | 3 Нм                   | 6-8 Нм                  | 6-8 Нм                  | 6-8 Нм                  |
| Призматическое крепление жестких и гибких медных и алюминиевых многожильных кабелей    | Типоразмер     | 16-70 мм <sup>2</sup>  | 16-70 мм <sup>2</sup>  | 120-240 мм <sup>2</sup> | 120-240 мм <sup>2</sup> | 120-240 мм <sup>2</sup> |
|                                                                                        | Момент затяжки | 3 Нм                   | 3 Нм                   | 6-8 Нм                  | 6-8 Нм                  | 6-8 Нм                  |

(1) Номинальный ток короткого замыкания согласно стандарту DIN 43620