

DPX™-IS 630 – 400-630 A

выключатели-разъединители



266 62



266 70



262 50



262 51



265 03

Обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов
Поставляются с плоскими выводами и заглушками для винтов
Соответствуют NF МЭК 60947-3. Категория применения AC 23 A
Допускают установку таких же вспомогательных электрических компонентов, как и выключатели DPX (стр. 64).
В зависимости от рабочего положения контакт, Кат. № 261 60, может быть вспомогательным контактом сигнализации или предварительного размыкания. Устанавливаются на монтажную пластину в щитки и шкафы XL³

Упак.	Кат. №		DPX-IS с дистанционным отключением Могут быть объединены вместе с реле дифф. тока с отдельной катушкой Поставляется без катушки дистанционного отключения Фронтальное управление 400 А 630 А С боковой рукояткой управления (с правой стороны) 400 А 630 А С боковой рукояткой управления (с левой стороны) 400 А 630 А
	3П	4П	
1	266 72	266 74	
1	266 73	266 75	
1	266 76	266 78	
1	266 77	266 79	
1	266 80	266 82	
1	266 81	266 83	
DPX-IS без дистанционного отключения Фронтальное управление 400 А 630 А С боковой рукояткой управления (с правой стороны) 400 А 630 А С боковой рукояткой управления (с левой стороны) 400 А 630 А			
	3П	4П	
1	266 60	266 62	
1	266 61	266 63	
1	266 64	266 66	
1	266 65	266 67	
1	266 68	266 70	
1	266 69	266 71	
Монтаж на пластину XL³ Аппараты в вертикальном положении Для 1 DPX-IS 630 Для 1 или 2 DPX-IS 630			
1	202 07		
1	206 07		

1	266 89	Поворотные рукоятки Для аварийного отключения, непосредственного управления Устанавл. вместо стандартной рукоятки Фронтальное управление и сбоку справа С боковой рукояткой управления (с левой стороны) Выносная, устанавливаемая на двери шкафа IP 55 Комплектация: - рычаги; опора оси; - самоклеющийся шаблон для высверливания отверстий; - крепежные принадлежности: уплотнение, обеспечивающее поддержание степени защиты оболочки IP 55 (макс.), приспособление, блокирующее дверь после замыкания цепи
1	266 90	
1	266 86	Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку
1	266 87 ⁽¹⁾	Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку для аварийного отключения

Упак.	Кат. №		Распределительные устройства для DPX-IS 630
	3П	4П	
1	265 02	265 03	Для DPX-IS 400 A 630 A
1	265 02	265 03	
1	262 50		Аксессуары Ответственные зажимы JKомплект из 4 стандартных зажимов для присоединения жестких проводников макс. сечением 300 мм ² или гибких проводников макс. сечением 240 мм ² Комплект из 4 зажимов большого сечения для присоединения жестких проводников сечением 2 x 240 мм ² или гибких сечением 2 x 185 мм ²
1	262 51		
1	262 48	262 49	Полюсные расширители Комплект расширителей (со стороны питания или нагрузки) Выводы заднего присоединения Комплект выводов с резьбовыми стержнями для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки Комплект плоских выводов с изменяемым положением, для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки
1	263 50	263 51	
1	263 52	263 53	Крышки для ограждения выводов аппаратов Комплект из 2 шт. Замок для блокировки Для блокировки аппарата в положении «Разомкнуто» Ronis
1	262 45		
1	266 97		

Вспомогательные устройства для цепей управления и сигнализации
(стр. 81)



Катушки для дистанционного отключения

см стр. 81

(1) Заказывается вместе с изделием Кат. № 266 89 или 266 90