

DPX™-IS 1600 - 800 – 1600 A

выключатели-разъединители



265 98



262 65



265 04

Обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов.

Замок, встроенный в рукоятку

Комплект поставки:

- плоские выводы, заглушки для винтов, накладка для рукоятки

Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-99, NF МЭК 60947-3. Категория применения AC 23 A

Допускают установку таких же вспомогательных электрических компонентов, как и выключатели DPX (стр. 64),

в том числе вспомогательного контакта сигнализации. Устанавливаются на монтажную пластину в шкафы XL³

Упак.	Кат. №	DPX-IS с дистанционным отключением	Упак.	Кат. №	Аксессуары
		Могут быть объединены вместе с реле дифференциального тока с отдельной катушкой. Поставляются без катушки дистанционного отключения	1	262 69	Ответвительные зажимы Для присоединения жестких неоконцованных проводников сечением 2 x 240 мм ² или гибких сечением 2 x 185 мм ²
		Фронтальное управление	1	262 70	Для присоединения жестких неоконцованных проводников сечением 4 x 240 мм ² или гибких сечением 2 x 185 мм ²
	3П 4П				Полюсные расширители Комплект расширителей (со стороны питания или нагрузки)
1	265 91 265 95	800 A	1	262 73 262 74	Выводы заднего присоединения Для преобразования выключателя DPX с выводами переднего присоединения в выключатель DPX с выводами заднего присоединения
1	265 92 265 96	1000 A	1	263 80 263 82	Комплект из 6 или 8 коротких выводов для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки
1	265 93 265 97	1250 A	1	263 81 263 83	Комплект из 6 или 8 длинных выводов для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки
1	265 94 265 98	1600 A			Удлинитель плоского вывода Комплект из 4 удлинителей для присоединение шин
		Выносные рукоятки управления	1	262 67	Удлинитель для аппарата на ток до 1250 A (макс. 2 шины на 1 полюс)
1	265 89	Стандартная	1	262 68	Удлинитель для аппарата на ток 1600 A (макс. 3 шины на 1 полюс)
1	265 90	Аварийного отключения			Крышки для пломбирования выводов Комплект из 2 шт.
		Аксессуары для реализации блокировок			Разделительные перегородки Обеспечивают изоляцию соединений между полюсами
1	262 92	Еврозамки для рукоятки, выводимой на дверь НКУ	1	262 64 262 65	Комплект из 3 шт.
1	262 93	Profalux для рукоятки, выводимой на дверь НКУ			Замок для блокировки Для блокировки аппарата в положении «Разомкнуто» Ronis
1	262 94	Ronis для рукоятки, выводимой на дверь НКУ	1	262 66	
		Монтаж на пластину XL³	1	265 99	
1	24 модуля 206 30	Для 1 DPX-IS 1600 или 1 DPX 1600 с выводами переднего присоединения			
		Распределительные устройства для DPX-IS 1600			
1	265 04	Для DPX-IS 800 A Сечение шины 50 x 5 mm (2x) Кат. № шины 374 40			

