

DX™-MA 25кА

автоматические выключатели без тепловой защиты

DX™-L 50 кА

автоматические выключатели



071 64



071 90



071 29

Упак.	Кат. №	DX-MA 25 кА без тепловой защиты
-------	--------	--

Служат для защиты цепей вентиляции, дымоудаления, пожарных насосов
Отключающая способность 25 кА
ГОСТ 50030.2-99 – 400 В~

Трехполюсный 400 В~

Упак.	Кат. №	Номинальн. ток (А)	Магнитная уставка в (А)	Количество модулей	Отключ. способн. ГОСТ 50030.2-99(кА)	
					400 В~	230 В~
1	071 62	2,5	32	3	25	50
1	071 63	4	50	3	25	50
1	071 64	6,3	80	3	25	50
1	071 52	10	125	4,5	25	36
1	071 53	12,5	160	4,5	25	36
1	071 54	16	200	4,5	25	36
1	071 55	25	320	4,5	25	36
1	071 56	40	500	4,5	25	36
1	071 60	63	880	4,5	18	25

Четырехполюсные 400 В~

1	071 57	6,3	80	4	25	50
1	071 58	10	125	6	25	36
1	071 59	16	200	6	25	36
1	071 51	25	320	6	25	36
1	071 90	40	500	6	25	36
1	071 92	63	880	6	18	25

Отключающая способность:
50 кА - ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98)

Упак.	Кат. №	DX-L 50 кА
-------	--------	-------------------

1-полюсные – 230 В ~

Упак.	Кат. №	С тип	Номинальный ток (А)	Ширина модулей	Отключающая способность, кА ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98)	
					400 В ~	230 В ~
1	070 97		10	3	50	70
1	070 99		16	3	50	70
1	071 00		20	3	50	70
1	071 01		25	3	50	70
1	071 02		32	3	50	70
1	071 03		40	3	50	70
1	071 04		50	3	50	70
1	071 05		63	3	50	70

3-полюсные – 400 В ~

1	071 27		10	6	50	70
1	071 29		16	6	50	70
1	071 30		20	6	50	70
1	071 31		25	6	50	70
1	071 32		32	6	50	70
1	071 33		40	6	50	70
1	071 34		50	6	50	70
1	071 35		63	6	50	70