

разъединители – держатели предохранителей



С держателем этикетки
Класс II, блокируемые в положении отключено
Совместимы с токоведущими гребенками
Емкость клемм 2 x 10 мм²
Индикатор выхода из строя предохранителя Кат. № 057 90

Упак.	Кат. №	Разъединители-держатели предохранителей		
Соответствуют NF C 61-203 Предохранители в комплект не входят				
Однополюсные				
			Габариты предопр. (мм)	Модулей по 17,5 мм
10	058 10	10 A - 230 В~	8.5 x 23	1
10	058 11	16 A	10.3 x 25.8	1
10	058 12	20 A - 400 В~	8.5 x 31.5	1
10	058 13	25 A	10.3 x 31.5	1
10	058 14	32 A	10.3 x 38	1
Однополюсные + нейтраль				
10	058 20	10 A - 230 В~	8.5 x 23	1
10	058 21	16 A	10.3 x 25.8	1
10	058 22	20 A - 400 В~	8.5 x 31.5	1
10	058 23	25 A	10.3 x 31.5	1
10	058 24	32 A	10.3 x 38	1

Для миниатюрных предохранителей

Соответствуют МЭК 60127-6
Предохранитель в комплекте не поставляется

Однополюсные				
		Габариты предопр. (мм)	Напряжение	Модулей по 17,5 мм
5	058 00	5 x 20	230 В~	1
Однополюсные + нейтраль				
5	058 02	5 x 20	230 В~	1

Гребенки и шины (стр. 202)



- **Полная безопасность**
 - Возможность визуального контроля плавких вставок
 - Обеспечение изоляции класса II (в т.ч. при замене)
- **Практичность**
 - Индикация срабатывания
 - Возможность запирания

бытовые предохранители



Упак.	Кат. №	Миниатюрные 5 x 20 тип F		
Мгновенного действия. Керамические Соответствуют МЭК 60127-NF EN 60127-VDE 0820-1 Высокая отключающая способность (A) Для защиты светорегуляторов, клеммников Viking и блоков аварийного освещения, чувствительной аппаратуры				
		Номинал (A)	Напряжение (В)	Откл. способн. (A)
10	102 02	0.2	230	1 500
10	102 05	0.5		
10	102 06	0.63		
10	102 10	1.0		
10	102 12	1.25		
10	102 16	1.6		
10	102 20	2.0		
10	102 25	2.5		
10	102 30	3.15		
10	102 50	5.0		
10	102 63	6.3	230	500
10	102 96	10		

Цилиндрические тип gG							
	Без индикатора	С индикатором	Номинал (A)	Напр. (В)	Отключ. способн. (A)	Сечение проводн. (мм ²) Медь	Цвет Маркера
10	103 06 ⁽¹⁾		6	230	6 000	1.5	
6,3 x 23							
10	113 02	114 02	2	230	6 000	1.5	Yellow
10	113 04	114 04	4				
10	113 06	114 06	6				
10/100	113 10 ⁽²⁾	114 10 ⁽²⁾	10				
8,5 x 23							
10	116 06 ⁽¹⁾		6	230	6 000	2.5	Red
10	116 10 ⁽¹⁾		10				
10	116 16 ⁽¹⁾⁽²⁾	117 16 ⁽¹⁾⁽²⁾	16				
8,5 x 31,5							
10	123 01		1	400	20 000	2.5	Green
10	123 02	124 02	2				
10	123 04	124 04	4				
10	123 06	124 06	6				
10	123 08	124 08	8				
10/100	123 10		10				
10		124 10	10				
10	123 12	124 12	12				
10/100	123 16	124 16	16				
10/100	123 20 ⁽²⁾	124 20 ⁽²⁾	20				
10,3 x 31,5							
10	126 16	127 16	16	400	20 000	4	Blue
10	126 20	127 20	20				
10	126 25 ⁽²⁾	127 25 ⁽²⁾	25				
10,3 x 38							
10/100	133 32 ⁽²⁾		32	400	20 000	6	Brown
10		134 32 ⁽²⁾	32				
Нейтраль							
10	123 00		8,5 x 31,5				
10	133 00		10 x 38				

(1) Соответствуют BS 1361 (1971)
(2) Соответствуют NF C 61-201