

## выключатели - разъединители



Соответствуют МЭК 60 669-1  
Индикация состояния контактов  
Категория применения AC22  
согласно МЭК 60 947-3

Упак.	Кат. №	Выключатели-разъединители	
		<b>Однополюсный 230/400 В~<sup>(1)</sup></b>	
		Номинальный ток, А	Модулей по 17,5 мм
10	043 02	20	1
10	043 05	32	1
10	043 10	63	1
10	043 14	100	1
		<b>Однополюсный с индикатором 250 В~<sup>(1)</sup></b>	
		Поставляется с лампой	
10	043 03	20	1
10	043 06	32	1
		<b>Двухполюсный 400 В~<sup>(1)</sup></b>	
10	043 22	20	1
10	043 25	32	1
5	043 30	63	2
5	043 34	100	2
5	043 38	125	2
		<b>Двухполюсный с индикатором 250 В ~<sup>(1)</sup></b>	
		Поставляется с лампой	
10	043 23	20	1
10	043 26	32	1
		<b>Трёхполюсный 400 В~<sup>(1)</sup></b>	
5	043 42	20	2
5	043 45	32	2
3	043 50	63	3
3	043 54	100	3
3	043 58	125	3
		<b>Четырёхполюсный 400 В~<sup>(1)</sup></b>	
5	043 62	20	2
5	043 65	32	2
2	043 70	63	4
2	043 74	100	4
2	043 78	125	4
		<b>Вспомогательный переключающий контакт 250 В~</b>	
		Для дист. индикации состояния выключателя	
1	073 50	5	0,5

Упак.	Кат. №	Аксессуары
2	044 42	Опора для замков Ø 4 и 6 мм
1/3	044 43	Замок Ø 4 мм
1	227 99	Замок Ø 6 мм
2	044 44	Пломбируемая крышка (на 4 полюса)
1	044 47	Разделительные перегородки

## переключатели



Соответствуют МЭК 60 669-1  
Категория применения AC22 согласно  
МЭК 60 947-3

Упак.	Кат. №	Переключатели	
		<b>Однополюсный 250 В~</b>	
		Номинальный ток, А	Модулей по 17,5мм
10	043 82	20	1
		<b>Двухполюсный 400 В ~</b>	
5	043 83	20	2
		<b>Однополюсный со средней точкой 250 В~</b>	
10	043 85	20	1
		<b>Двухполюсный со средней точкой 400 В~</b>	
5	043 86	20	2
		<b>Н.Р.+ Н.З. переключатель 250 В~</b>	
10	043 88	20	1
		<b>Переключатель четырехпозиционный с нулевой точкой</b>	
1	046 55	16А - 400 В~	3
		<b>Переключатель с нулевой центральной точкой и автоматическим возвратом в центральную точку</b>	
1	046 56	16А - 400 В~	3