кнопки, выключатели управления

044 68

6040 78

044 88


044 88 + 044 36

Упак.	Кат. №	Кнопки и выключатели управления 20 А, 250 В перем. трока Позволяют подводить шину питания к вводам аппарата. Соответствуют МЭК 60669-1. Категория применения АС 12 ~ согласно МЭК 60947-5-1. Имеют селектор выбора функций "кнопка" или "выключатель"	Ширина модулей
		С одной функцией	
10	044 53	1 Н.О.	1
10	044 54	1 Н.З.	1
10	044 55	2 Н.О.	1
10	044 58	1 Н.О. + 1 Н.З.	1
		С двумя функциями	
10	044 63	1 Н.О. + зеленая индикаторная лампа (1)	1
10	044 64	1 Н.З. + красная индикаторная лампа (1)	1
10	044 68	1 Н.О. (зеленая) + 1 Н.О. (красная)	1

индикаторы и аксессуары

031 43

604 077

604 078

Упак.	Кат. №	Индикаторы - 250 В ~	Ширина модулей
		Моноблочный индикатор с 1 лампой	
		С одной не заменяемой лампой 230 В ~	
12	604 077	Зеленая	1
12	604 078	Красная	1
12	604 079	Оранжевая	1
		С двумя лампами	
		С рассеивателем и заменяемыми лампами 230 В ~ с цоколем Е10	
10	044 88	Зеленая + красная	1
		Индикатор напряжения трех фаз	
		С тремя не заменяемыми лампами 230/400 В ~	
2	031 43	Три бесцветных неоновых лампы	0.5

Упак.	Кат. №	Аксессуары
		Сменные лампы 1,2 Вт с цоколем Е10
10	044 33	Лампы накаливания 24 В
10	044 36	Неоновые лампы 230 В
10	044 37	Люминесцентные лампы 230 В для синего и зеленого рассеивателей

(1) Поставляются с лампами 230 В с цоколем Е10