распределительная система до 400 А: таблица выбора блоков и шин

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГРЕБЕНКИ

Isc пиковый 17 кА

Длина	Однополюсные фаза или ноль	Двухполюсные	Двухполюсные для трехфазного ввода	Трехполюсные	Четырехполюсные
1 рейка	049 26	049 38	049 40	049 42	049 44
метр	049 37	049 39	049 41	049 43	049 45

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ОТ 63 ДО 100 А

Isc пиковый 17 кА

Кол-во подключений	Шины: неизолированные	Шины: на изолирующем суппорте	Клеммные колодки IP 2x (xxB): черные	синие	зеленые
4	048 01	048 20	048 50	048 40	048 30
6			048 16	048 15	
8	048 03	048 22	048 52	048 42	048 32
12		048 24	048 54	048 44	048 34
14	048 05				
17		048 25	048 55	048 45	048 35
19	048 06				
22		048 26	048 56	048 46	048 36
25-28	048 07 (25)				048 37 (27)
32-34		048 28			048 38

МОДУЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ОТ 40 ДО 250 А

Isc пиковый 14.5 - 27 кА



Номинальный ток (А)	2 полюса: Кат. №	2 полюса: Кол-во и сечение гибких проводн. (мм²): Вход	2 полюса: Выход	4 полюса: Кат. №	4 полюса: Кол-во и сечение гибких проводн. (мм²): Вход	4 полюса: Выход	Клеммные колодки IP2x: PE	N	Дополн. выход (мм²)
40	048 81	2 x 10	11 x 4	048 85	2 x 10	11 x 4	048 34	048 44	12 x 6
100	048 80	2 x 16	5 x 10	048 84	2 x 16	5 x 10	048 32	048 42	8 x 6
125	048 82	2 x 25	2 x 16 + 11 x 10	048 88	2 x 25	2 x 25 + 11 x 10	048 35	048 45	16 x 6
				048 86	2 x 25	2 x 16 + 7 x 10		048 44	12 x 6
				048 76	1 x 35	1 x 25 + 1 x 16 + 14 x 10		048 46	21 x 6
160				048 79	1 x 70	2 x 25 + 4 x 16 + 8 x 10		048 45	16 x 6
250				048 77	1 x 120	1 x 35 + 2 x 25 + 2 x 16 + 6 x 10			

МОДУЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ И КЛЕММНЫЕ РАЗМНОЖИТЕЛИ ОТ 125 ДО 250 А

Isc пиковый 27 - 60 кА

Номинальный ток (А)	Кат. №	Кол-во и сечение проводников (мм²): Вход	Выход
125	048 71	4 x 35	12 x 6
160	048 83	1 x 50 (гибкие шины 13 мм макс.)	3 x 25 + 2 x 16 + 7 x 6
	048 67 (клемма)	Прямо к нижним клеммам	6 x 25
250	048 73	1 x 120 (гибкие шины 16 мм макс.)	6 x 25 + 4 x 10
250	048 68 (клемма)	Прямо к нижним клеммам	4 x 35 + 2 x 25

СИЛОВЫЕ БЛОКИ ОТ 125 ДО 400 А

Isc пиковый 20 - 60 кА

Номинальный ток (А)	Суперплоские: Кат. №	Суперплоские: Isc пик (кА)	Суперплоские: Кол-во и сечение гибких проводн. (мм²): Вход	Суперплоские: Выход	Ступенчатые: Кат. №	Ступенчатые: Isc пик (кА)	Ступенчатые: Кол-во и сечение гибких проводн. (мм²): Вход	Выход
125	374 47	25	1 x 35	10 x 16 (Ф) 17 x 16 (Н)	373 95	20	4 шины 12 x 4 мм 5 коннекторов 2 x 10	
					374 30	35	1 x 35	5 x 25
160					374 31	35	1 x 70	5 x 35
250	374 00	60	1 x 150	1 x 70 или 1 x 50 + 1 x 35 2 x 35	374 35	35	1 x 120	5 x 50
400					373 08	50 / 75	2 x ø8,5 M_5	21 M6 70 мм²