

XL³ 800

распределительные щиты, кабельные секции, двери



204 04



204 09



204 09 + 204 29



204 29



204 24

IP 43 - IK 08 с уплотнителем IP 43 и дверью
IP 40 - IK 08 с дверью
IP 30 - IK 07 без дверей

Металлические щиты
Для аппаратов до 800 А

Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с

Для установки в общественных зданиях

Емкость 24 и 36 модулей на рейку

RAL 7035

Поставляются в конфигурации с монтажными стойками, пластиной ввода кабеля и аксессуарами для соединения (горизонтального и вертикального)

Упак.	Кат. №	Щиты				
		Поставляются с цоколем высотой 100 мм				
		Шириной 660 мм				
		24 модуля на рейку				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Внешняя (мм)	Полезная (мм)	Глубина (мм)
1	204 03	1 550	1 400	660	600	230
1	204 04	1 950	1 800	660	600	230
		Шириной 910 мм				
		Кабельная секция 36 или 24 модуля				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Внешняя (мм)	Полезная (мм)	Глубина (мм)
1	204 08	1 550	1 400	910	850	230
1	204 09	1 950	1 800	910	850	230

Упак.	Кат. №	Внутренние кабельные секции	
		Наборы для щитов шириной 910 мм	
		Комплекты содержат: стойку и монтажные аксессуары	
		Для внутренней кабельной секции с полезной шириной 250 мм внутри шкафов шириной 910 мм	
1	204 28	Для шкафа высотой 1550 мм	
1	204 29	Для шкафа высотой 1950 мм	
		Аксессуары для монтажа	
1	206 78	Для DPX 250 и 630, вертикальное расположение	
1	206 79	Для DPX 250 и 630 с блоком диф. защиты, вертикальное расположение	
		Лицевые панели с шарнирами и замком	
		Разделяемые, для DPX 250 или 630, с блоком диф. защиты или без него	
1	204 48	Высота 1400 мм	
1	204 49	Высота 1800 мм	

Упак.	Кат. №	Двери для щитов				
		Поставляются с ручками				
		Шириной 660 мм				
		Двери металлические				
1	212 53	Для шкафа высотой 1550 мм				
1	212 54	Для шкафа высотой 1950 мм				
		Двери остекленные				
1	212 63	Для шкафа высотой 1550 мм				
1	212 64	Для шкафа высотой 1950 мм				
		Шириной 910 мм				
		Двери металлические				
1	212 58	Для шкафа высотой 1550 мм				
1	212 59	Для шкафа высотой 1950 мм				
		Двери остекленные				
1	212 68	Для шкафа высотой 1550 мм				
1	212 69	Для шкафа высотой 1950 мм				
		Внешние кабельные секции				
		Кабельные секции				
		Присоединяются справа или слева				
		Поставляются с цоколем высотой 100 мм и аксессуарами для соединения				
		Высота (мм)	Высота лицевых панелей (мм)	Внешняя (мм)	Полезная (мм)	Глубина (мм)
1	204 23	1 550	1 400	460	400	230
1	204 24	1 950	1 800	460	400	230
		Монтажный узел				
		Для DPX IS-630				
1	206 27	Для DPX 250 и 630, вертикальное расположение				
1	206 28	Для DPX 250 и 630 с блоком диф. защиты, вертикальное расположение				
1	206 29	Для DPX 250 и 630 с блоком диф. защиты, вертикальное расположение				
		Лицевые панели с шарнирами и замком				
		Разделяемые, для DPX 250 или 630, с блоком дифференциальной защиты или без него				
1	204 43	Для шкафа высотой 1550 мм				
1	204 44	Для шкафа высотой 1950 мм				
		Преднарезанные для DPX IS-630				
1	204 41	Высота 1550 мм				
1	204 42	Высота 1950 мм				
		Двери				
1	204 33	Для кабельной секции высотой 1550 мм				
1	204 34	Для кабельной секции высотой 1950 мм				
		Набор IP 43				
1	201 30	Для щитов и кабельных секций				

Комплектующие для распределительных систем (стр. 266-272)

Аксессуары для монтажа (стр. 272)

Распределение (стр. 198)