

# XL<sup>3</sup> 4000

Шкафы и сборные кабельные каналы, компоненты



205 12

Состав комплекта:  
 - опорная стойка, кат. № 205 00;  
 - верхняя панель и основание, кат. № 205 03/06/09;  
 - цоколь, кат. № 205 17/18/19;  
 - функциональные стойки, кат. № 205 13/16;  
 - промежуточная стойка, кат. № 205 20.

IP 30 – IK 07

IP 55 – IK 08 с дверью и комплект для уплотнения при объединении нескольких шкафов

В состав комплекта входит верхняя панель, опорные стойки, функциональные стойки, задняя и боковая панели RAL 7035 (цоколь RAL 7004). Высота снаружи: 2000 или 2200 мм.

Вместимость: 24 модуля (шкафы шириной 725 или 975 с внутренними кабельными каналами), 36 модулей (шкафы шириной 975). Полезная высота оперативной панели 1800 мм (только 1700 мм в случае использования опорной шарнирной рамы) или 2000 мм.

Упак.	Кат. №	Шкафы и сборные кабельные каналы, металлические	Упак.	Кат. №	Компоненты																								
1	Габарит, мм 2000   2200 205 00   208 50	<b>Опорные стойки</b> Прикрепляются к верхней панели и основанию. На этих стойках закрепляются задняя и боковые панели. Комплект из 4 стоек.	1	Для XL <sup>3</sup> высотой, мм 2000   2200 205 12   208 52	<b>Функциональные стойки</b> Комплект из 2 функциональных стоек. Служат для закрепления компонентов, используемых для монтажа (пластины, рейки и т.д.). Функциональные стойки уменьшенного размера, для шкафов глубиной 475 мм. Функциональные стойки для шкафов без кабельного канала. Функциональные стойки для шкафов с кабельным каналом.																								
1	205 20   208 51	<b>Промежуточная стойка</b> Прикрепляется к верхней панели и основанию шкафа.	1	205 13   208 53																									
1		<b>Верхняя панель и основание шкафа</b> Оснащены панелями для ввода кабеля. Служат для закрепления опорных стоек.	1	205 16   208 54																									
1	205 04	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Ширина.</th> </tr> <tr> <th>Глубина, мм</th> <th>Снаружи, мм</th> <th>Полезная, мм</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>475</td> <td>725</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>725</td> <td>725</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>475</td> <td>975</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>725</td> <td>975</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>975</td> <td>725</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>975</td> <td>975</td> <td>850</td> </tr> </tbody> </table>	Ширина.			Глубина, мм	Снаружи, мм	Полезная, мм	475	725	600	725	725	600	475	975	850	725	975	850	975	725	600	975	975	850	1	205 58   208 55	<b>Опорные рамы для лицевых панелей</b> Фиксируемые для шкафов шириной 725 мм или шкафов шириной 975 мм без внутреннего кабельного канала.
Ширина.																													
Глубина, мм	Снаружи, мм		Полезная, мм																										
475	725		600																										
725	725		600																										
475	975		850																										
725	975	850																											
975	725	600																											
975	975	850																											
1	205 05	1	205 59   208 56	1	205 68	Фиксируемые для шкафов шириной 975 мм с внутренним кабельным каналом.																							
1	205 07	1	205 68	1	205 69	Шарнирные для шкафов шириной 725 мм.																							
1	205 08	1	205 69	1	205 79	Шарнирные для шкафов шириной 975 мм без внутреннего кабельного канала.																							
1	205 06	1	205 79	1		Шарнирные для шкафов шириной 975 мм с внутренним кабельным каналом.																							
1	205 09	1		1	207 50	<b>Накладки для функциональных стоек</b> Для монтажа аппаратов DPX на крепежные приспособления или регулируемые пластины.																							
1	205 01	<b>Верхняя панель и основание для кабельного канала</b> Оснащены панелями для ввода кабеля. Служат для закрепления опорных стоек.				<b>Траверсы, жестко закрепляемые</b> Закрепляются на опорных стойках. Необходимы для организации внутреннего кабельного канала.																							
1	205 02	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Ширина.</th> </tr> <tr> <th>Глубина, мм</th> <th>Снаружи, мм</th> <th>Полезная, мм</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>475</td> <td>475</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>725</td> <td>475</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>975</td> <td>475</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table>	Ширина.			Глубина, мм	Снаружи, мм	Полезная, мм	475	475	350	725	475	350	975	475	350	1	205 21	Комплект из 2 поперечин длиной 350 мм.									
Ширина.																													
Глубина, мм	Снаружи, мм		Полезная, мм																										
475	475	350																											
725	475	350																											
975	475	350																											
1	205 03	1	205 22	1	205 23	Комплект из 2 поперечин длиной 600 мм. Комплект из 2 поперечин длиной 850 мм.																							
1	Габарит, мм 2000   2200 205 41   208 57	<b>Задняя и боковые панели</b> Винтовое крепление	1	205 21		<b>Регулируемые траверсы</b> Закрепляются на опорных стойках. Служат в качестве держателей сборных шин.																							
1	205 42   208 58	Ширина 475 мм	1	205 51	1	205 52	Комплект из 2 поперечин длиной 350 мм.																						
1	205 43   208 59	Ширина 725 мм	1	205 52	1	205 53	Комплект из 2 поперечин длиной 600 мм.																						
1	205 61   208 31	Ширина 975 мм				Комплект из 2 поперечин длиной 850 мм.																							
1	205 62   208 32	<b>Корпусные панели</b>				<b>Компоненты для рамы малого размера</b> Комплект из четырех уголков для создания двойной рамы малого размера для установки стоек уменьшенного размера, кат. № 205 12																							
1	205 63   208 33	IP 30 ширина 475 мм				Комплект из 2 жестко закрепляемых поперечин длиной 350 мм.																							
1	205 65   208 47	IP 30 ширина 725 мм				Комплект из 2 жестко закрепляемых поперечин длиной 600 мм.																							
		IP 30 ширина 975 мм																											
		IP 55 накладка (используется в случае объединения)																											
		<b>Цоколи, устанавливаемые в стык</b>																											
1	Высота, мм 100 205 11	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ширина (мм)</th> <th>Глубина (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>475</td> <td>475</td> </tr> <tr> <td>725</td> <td>475</td> </tr> <tr> <td>725</td> <td>725</td> </tr> <tr> <td>975</td> <td>475</td> </tr> <tr> <td>975</td> <td>725</td> </tr> <tr> <td>975</td> <td>975</td> </tr> </tbody> </table>	Ширина (мм)	Глубина (мм)	475	475	725	475	725	725	975	475	975	725	975	975	2	205 30											
Ширина (мм)	Глубина (мм)																												
475	475																												
725	475																												
725	725																												
975	475																												
975	725																												
975	975																												
1	205 14																												
1	205 15																												
1	205 17																												
1	205 18																												
1	205 19																												