

распределительные шкафы Altis™



2 шкафа, кат. № 472 53, + кабельная секция 472 51



Шкаф, кат. № 472 53, без лицевой панели XL3, рама лицевой панели, кат. № 474 82, и стойки, кат. № 474 80

IP 55 согласно стандарту МЭК EN 60529, LCIE № 74367-562119. IK 10 согласно стандарту МЭК EN 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K. Полиэфирное текстурированное покрытие (толщина 50 мкм). Повышенная стойкость к коррозии и химическим веществам. Возможность установки двери с любой стороны. Замок с автоматической блокировкой в 4 точках, запираение с помощью ключа с двойной бородкой. Нижнее отверстие (панели для ввода кабеля заказываются отдельно). Съемная задняя панель. Рым-болты и уголки для подъема заказываются отдельно.

Упак.	Кат. №	Распределительные шкафы Altis			
Возможна поставка шкафов глубиной 1000 мм: обратитесь к представителю компании.					
		Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Присыковываемая внешняя кабельная секция (ширина 400 мм)
1	472 10	2000	800	400	472 08
1	472 30	2000	800	500	472 28
1	472 53	2000	800	600	472 51
1	472 82	2000	800	800	472 80

Упак.	Кат. №	Комплекты из 2 боковых панелей RAL 7035	
Комплектуются невыпадающими винтами. Для сборных шкафов следующих размеров:			
		Высота, мм	Глубина, мм
1	472 63	2000	400
1	472 67	2000	500
1	472 72	2000	600
1	472 75	2000	800

Упак.	Кат. №	Комплекующие	
Монтажные стойки Altis			
Служат для закрепления монтажных приспособлений XL3 4000 (пластины, рейки и т.д.)			
1	474 80	Комплект из 2 стоек.	
1	474 81	Комплект из 2 укороченных стоек для шкафов глубиной 400 и 500 мм. Монтаж только аппаратов DPX стационарного исполнения с выводами переднего присоединения.	
Опорная рама для лицевых панелей			
Для лицевых панелей на 24 модуля. Фиксированная для шкафов шириной 800 мм. Высота, используемая для установки лицевых панелей, – 1900 мм. RAL 7035.			
1	474 82		

Упак.	Кат. №	Изолирующие держатели сборных шин	
1 универсальная шина на полюс ≤ 280 А			
10	373 98	Однополюсный держатель плоских медных шин 12 x 2 или 14 x 4 мм.	
10	374 37	Однополюсный держатель плоских медных шин 15 x 4, 18 x 4 или 25 x 4 мм.	
5	373 96	Комплект из 2 четырехполюсных держателей для плоских медных шин 12 x 2 или 12 x 4 мм.	
1	374 32	Комплект из 2 четырехполюсных держателей для плоских медных шин 15 x 4 или 18 x 4 мм.	
1	374 36	Комплект из 2 четырехполюсных держателей для плоских медных шин 25 x 4 мм.	
1 универсальная шина на полюс ≤ 400 А			
1	373 10	Держатель плоских медных шин 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 и 32 x 5 мм в наклонном положении, предназначен для вертикальной прокладки сборных шин у задней стенки шкафа. Устанавливается непосредственно на сплошную или перфорированную пластину.	

Кол.	Кат. №	Изолирующие держатели сборных шин (продолжение)	
1 шина на полюс, для шкафов Altis ≤ 800 А			
Устанавливаются в шкаф Altis вместе с опорной рамой для лицевых панелей или без нее, (см. стр. 304).			
1	373 90	Держатель плоских медных шин 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 и 63 x 5 мм в наклонном положении, предназначен для вертикальной прокладки сборных шин сбоку или у задней стенки шкафа.	

1 шина на полюс, для шкафов Altis ≤ 1000 А			
Устанавливаются в шкаф Altis вместе с опорной рамой для лицевых панелей или без нее, см. таблицу подбора (см. стр. 304).			
1	373 91	Держатель плоских медных шин 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 мм и С-образных шин сечением 155, 265 и 440 мм ² , обеспечивает установку со смещением.	
Для организации вертикальной боковой сборной шины.			

1 или 2 шины на полюс, для шкафов Altis ≤ 1000 А			
1	373 92	Держатель плоских медных шин 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5, 100 x 5 мм, обеспечивает установку на одной плоскости, предназначается для горизонтальной прокладки сборных шин, а также сбоку или у задней стенки шкафа.	
1 или 4 шины на полюс, для шкафов Altis ≤ 4000 А			
1	373 93	Держатель для 4 плоских шин 50 x 5 до 125 x 5 мм или 3 шин от 50 x 10 до 120 x 10 мм, обеспечивает установку на одной плоскости.	

Упак.	Кат. №	Опоры для крепления	
1	473 15	Поперечина для шкафа Altis шириной/глубиной 600	
1	473 16	Поперечина для шкафа Altis шириной/глубиной 800	
1	473 17	Поперечина для шкафа Altis шириной/глубиной 1000	

Сборные шкафы Altis из нержавеющей стали 2000 x 800 мм для распределительных систем (стр. 302)

Общие комплекующие XL³ 4000 / Altis (стр. 283-291)