


пластины для ввода кабеля, для металлических шкафов Altis™



481 54 + 481 78



481 64 + 481 78



481 82 + 481 78



481 74 + 481 79

Технические характеристики и схемы расположения пластин
(стр. 317)

Пластины ввода кабеля:

- для ввода кабелей (ввод щеточный, губчатая резина, с установкой сальников, Cabstop)

- заглушки для шкафов глубиной 500 мм и более заказываются отдельно

Поставляются с резьбовым крепежом и прокладкой

Упак.	Кат. №	Щеточные пластины для защиты от пыли, IP 43
		В комплект входят 2 пластины со щетками для защиты от пыли Для шкафов шириной 1 200 или 1 600 мм необходимо 2 комплекта шириной 600 или 800 мм соответственно
		Для шкафов глубиной 300 мм Для шкафов шириной (мм):
1	481 51	600
1	481 53	800
1	481 55	1000
		Для шкафов глубиной ≥400 мм Для шкафов шириной (мм):
1	481 50 ⁽¹⁾	400
1	481 52 ⁽¹⁾	600
1	481 54 ⁽¹⁾	800
1	481 56 ⁽¹⁾	1000

Упак.	Кат. №	Для шкафов		Количество пластин в комплекте
		Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	481 57	400	500	1
1	481 58	400	600	1
1	481 59	400	800	2
1	481 67	600	500	1
1	481 68	600	600	1
1	481 69	600	800	2
1	481 77	800	500	1
1	481 78	800	600	1
1	481 79	800	800	2
1	481 87	1000	500	1
1	481 88	1000	600	1
1	481 89	1000	800	2

Упак.	Кат. №	Разборные металлические сплошные пластины для сальников IP 55
		Для шкафов глубиной 300 мм Для шкафов шириной (мм):
1	481 68	600
1	481 78	800
1	481 88	1000
		Для шкафов глубиной ≥400 мм Для шкафов шириной (мм):
1	481 80 ⁽¹⁾	400
1	481 81 ⁽¹⁾	600
1	481 82 ⁽¹⁾	800
1	481 83 ⁽¹⁾	1000

Упак.	Кат. №	Пластины с губчатой резиной, IP 43
		В комплект входят 2 пластины с пенопластовым уплотнением 25 x 30 мм Для шкафов шириной 1 200 или 1 600 мм необходимо 2 комплекта шириной 600 или 800 мм соответственно
		Для шкафов глубиной 300 мм Для шкафов шириной (мм):
1	481 61	600
1	481 63	800
1	481 65	1000
		Для шкафов глубиной ≥400 мм Для шкафов шириной (мм):
1	481 60 ⁽¹⁾	400
1	481 62 ⁽¹⁾	600
1	481 64 ⁽¹⁾	800
1	481 66 ⁽¹⁾	1000

Упак.	Кат. №	Пластины Cabstop IP 55
		Пластины из огнестойкого полипропилена RAL 7035 Кабельные вводы, состоящие из кабельного зажима, обеспечивающего защиту от механического воздействия и элементов из эластомера, обеспечивающих герметичность Ввод диам. 5-14 мм, аналог PE ISO 16/20 и PE PG 9/11/13/16 Ввод диам. 14-24 мм, аналог PE ISO 25/32 и PE PG 21/22 Для введения кабеля инструмент не требуется Обеспечивают плотное облегание кабеля Конструкция предусматривает возможность замены кабеля Поставляются с герметичными заглушками для закрытия неиспользуемых отверстий (обеспечивают степень защиты IP 55) и инструментом для отсоединения кабеля
		Для шкафов глубиной 300 мм Для шкафов шириной (мм):
1	481 71	600
1	481 73	800
1	481 75	1000
		Для шкафов глубиной ≥400 мм Для шкафов шириной (мм):
1	481 70 ⁽¹⁾	400
1	481 72 ⁽¹⁾	600
1	481 74 ⁽¹⁾	800
1	481 76 ⁽¹⁾	1000

(1) Пластины-заглушки заказываются отдельно для шкафов глубиной 500 мм и более. Схема на стр. 317