

металлические шкафы и оборудование Altis™ 19"



Технические характеристики (стр. 325)

Упак.	Кат. №	Шкафы PC		
		IP 55 согласно МЭК EN 60529. IK 10 Текстурированное полиэфирное покрытие RAL 7035. Толщина 80 мкм. Предназначен для установки дисплея, клавиатуры и системного блока на выдвинутой раме. Панели для ввода кабелей заказываются отдельно (стр. 316). Размеры (мм)		
		Высота	Ширина	Глубина
1	474 00	1600	600	600
1	474 01	1800	600	600
1	474 02	1800	600	800
1	474 03	2000	600	600

		Оборудование для шкафа PC		
		Выдвижная рама		
1	472 90	RAL 7035 Только для шкафов глубиной 600 мм Габаритные размеры: высота 736,5 мм Для установки системного блока и принтера		
1	482 08	Стойки Комплект из 2 стоек 19" высотой 18U. Устанавливаются на многофункциональные траверсы, заказываемые отдельно (стр. 321) Квадратные отверстия 9,5 x 9,5 мм		
1	474 29	Закрепляемая полка RAL 7035 Закрепляется непосредственно на раме сборного шкафа глубиной 600 мм Макс. нагрузка: 50 кг		

Шкафы Altis 19", высота 42U					
Обеспечивают высокую степень защиты от пыли, воды и ударов, выдерживают повышенную нагрузку. Реверсивная дверь. Съёмная задняя панель. Поставляются с крепежными аксессуарами. Возможна установка стоек 19" в шкафы шириной 600 или 800 мм. Стойки 19", высота 42U, боковые панели и пластины для ввода кабеля (стр. 18) заказываются отдельно. Цвет: RAL 7035. IP 55. IK 10					
Дверь сплошная					
Размеры (мм)					
		Высота	Ширина	Глубина	Масса (кг)
1	472 52	2000	600	600	83,19
1	472 81	2000	600	800	86,7
1	472 53	2000	800	600	98
1	472 82	2000	800	800	102,2

Дверь с остеклением							
Затемненное закаленное стекло							
Размеры (мм)							
		Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Масса (кг)
1	473 62	2000	600	600	1175	375	91,7
1	473 91	2000	600	800	1175	375	95,2
1	473 63	2000	800	600	1175	575	110,4
1	473 92	2000	800	800	1175	575	114,6

Упак.	Кат. №	Комплекты из 2 боковых панелей RAL 7035	
		С невыпадающими винтами Для сборных шкафов следующих размеров (мм):	
		Высота	Глубина
1	472 72	2000	600
1	472 75	2000	800

Оборудование для шкафов Altis 19"			
		Шарнирные рамы 19"	
		RAL 7035, для шкафов Altis высотой 1800 или 2000 мм и шириной 800 мм с квадратными отверстиями 9,5 x 9,5 мм Реверсивная дверь. Угол открытия 130° Регулируются по глубине. Замок под ключ с двойной бородкой Поставляются с крепежными принадлежностями	
		Высоты (U)	Выдерживаемая нагрузка (кг)
1	482 03	35	175
1	482 04	40	200
1	482 20	Стойки 19" Комплект из 2 стоек, высота 42U (квадратные отверстия 9,5 x 9,5 мм) Поставляются с крепежными аксессуарами Возможна установка в шкафы шириной 600 или 800 мм	



		Кабельные фиксаторы для шкафов Altis 19"	
		Для шкафов высотой 42U, шириной 800 мм Закрепляются на стойках 19"	
1	331 35	Сетчатый кабельный фиксатор Решетка с поворотными фиксирующими защелками Размеры: 1560 x 100 x 150 мм	
1	464 80	Вертикальный кабельный фиксатор Комплект из 2 вертикальных панелей со щеточными вводами Поставляются с 10 держателями для кабелепроводов Кат. № 465 42, 3 хомутами Кат. № 331 94, 3 хомутами Кат. № 331 95, 3 хомутами Кат. № 331 96 Цвет: черный, RAL 9005	

Кабельная система LCS²
Шкафы Altis™

Стр. 741