

аксессуары для шкафов Altis™ 19"



465 01



465 09



465 50



465 22



465 23



335 10 с оптоволоконными соединителями

Технические характеристики (стр. 325)


Упак. Кат. № Полки для фиксированного крепления

Безвинтовой монтаж
Цвет: черный, RAL 9005


Крепление на 2 монтажных стойках 19"
Макс. нагрузка: 15 кг. Высота 2U
Глубина 200 мм
1 **465 01**
1 **465 02** Глубина 360 мм



Крепление на 2 монтажных стойках 19"
Макс. нагрузка: 50 кг
Глубина 450 мм
1 **465 05** Для шкафов глубиной 600 мм
1 **465 06** Для шкафов глубиной 800 мм




Выдвижные полки с телескопическими направляющими
Закрепляются на 4 стойках 19" без винтов
Макс. нагрузка: 50 кг. Цвет: Черный RAL 9005
Глубина 450 мм
1 **465 08** Для шкафов глубиной 600 мм
1 **465 09** Для шкафов глубиной 800 мм




Полка для клавиатуры⁽¹⁾
Крепятся на 4 стойках 19" в шкафах глубиной ≥ 800 мм
Макс. нагрузка: 50 кг
На полку могут устанавливаться:
- дисплей
- клавиатура со складными ножками
- мышь на выдвижной площадке с коврик
Место для хранения мыши или компакт-дисков
Цвет: черный, RAL 9005

Направляющие
Комплект из 2 кулис. Монтаж на 4 стойках 19"
Макс. нагрузка: 50 кг
1 **465 11** Для шкафов глубиной 600 мм
1 **465 12** Для шкафов глубиной 800 мм



Комплект DIN-реек IP 2X
Для монтажа модульного оборудования Legrand
Закрепляются непосредственно на стойках 19"
Удовлетворяют требованиям по ЭМС
Сзади возможна установка до 7 розеток 2K+3 Mosaic.
Состав комплекта:
- металлический корпус
- 3 DIN-рейки на 4 модуля
- клеммная колодка для защитных проводников
- лицевая панель высотой 2U
- 3 заглушки
- 9 уплотнителей для кабельных вводов
Высота 2U
Цвет: черный, RAL 9005




(1) RAL 9002

Упак. Кат. № Блок питания 230 В~


Монтаж спереди, сзади или сбоку на стойки 19"
Подсоединение проводников к зажимам 2,5 мм²
Предусмотреть свободное пространство высотой 2U
Поставляются в комплекте с резьбовым крепежом

1 **465 50** **Блок розеток**
9 розеток 2K+3, цвет черный




Кабельные органайзеры 19"
Обеспечивают ввод и укладку телекоммуникационных кабелей. Цвет: черный, RAL 9005

Металлические, 2-осевые
Горизонтальная и сквозная укладка. Оснащены пластмассовыми держателями, обеспечивающими оптимальную защиту кабелей (благодаря учету радиуса кривизны кабелей)
Комплектуются невыпадающими винтами и клетьевыми гайками



1 **465 22** 1U
1 **465 23** 2U

Металлические, щеточные
Комплектуются невыпадающими винтами и клетьевыми гайками



1 **465 30** 1U
1 **465 31** 2U

Пластины-заглушки 19"
Цвет: черный, RAL 9005



Металлические сплошные
Комплектуются невыпадающими винтами и клетьевыми гайками

1 **465 38** 1U
1 **465 39** 2U
1 **465 40** 3U



1 **335 10** **Бокс оптический 19"**
Бокс оптический с установленными компонентами. Выдвижная модульная конструкция
Фиксируется под углом 45°
Максимальная вместимость:
- 24 разъема ST и SC или
- 48 разъемов LC
Глубина 220 мм, высота 1U
Поставляется с крепежом и принадлежностями для соединения кабелей.
Вмещает в себя до 4 оптических блоков

Крепеж
Комплект из 50 клетьевых гаек, 50 пластмассовых шайб и 50 винтов M6
1 **364 53** С клетьевыми гайками 8,5 мм
1 **364 54** С клетьевыми гайками 9,5 мм

Оборудование для регулирования микроклимата (стр. 352)