

# принадлежности для шкафов Altis™



347 38



474 76



473 02



477 08



482 35



482 31



482 36



476 28

## Технические характеристики (стр. 329)

Упак.	Кат. №	<b>Монтажный профиль для крепления кабеля</b>
		Для фиксирования кабелей с помощью крепления кат. № 347 38 Непосредственное закрепление на стойках, монтажных пластинах или рамах шкафов Поставляются с крепежным приспособлением Оцинкованная сталь
		Для шкафов шириной или глубиной (мм)
1	472 35	600
1	472 36	800
1	472 37	1 000
1	472 38	1 200
1	472 39	1 600

Упак.	Кат. №	<b>Крепление для кабеля, нержавеющая сталь</b>
10	347 38	Для проводников диаметром от 10 до 35 мм Устанавливаются на Кат. № 472 35/39

Упак.	Кат. №	<b>Стопор двери</b>
1	473 02	Фиксирует дверь в открытом положении

Упак.	Кат. №	<b>Комплект из 2 опор для тяжелого оборудования</b>	
		Закрепляются внизу шкафа только по ширине Возможна настройка оборудования Поставляются с крепежем	
		Для шкафов Ширина или глубина (мм)	
		Макс. нагрузка (кг)	
1	474 75	600	300
1	474 76	800	300
1	474 77	1 000	300

Упак.	Кат. №	<b>Полки</b>
		RAL 7012 2 положения: горизонтальное или наклонное Для дверей шириной (мм)
1	477 07	600
1	477 08	800
1	477 09	1 000

Упак.	Кат. №	<b>Дверной контакт</b>
		3 А – 240 В 1 размыкающий контакт, 1 замыкающий контакт Обеспечивает при открытии двери отключение кондиционера и включение осветительного прибора Для шкафов Altis
1	476 28	

Упак.	Кат. №	<b>Осветительные приборы</b>
		Лампа с электронным балластом, обеспечивающая высокий уровень электромагнитной совместимости 230 В – 50 / 60 Гц Самозатухающий материал, выдерживающий 850 °С в течение 30 с Дверной контакт, кат. № 476 28, заказывается отдельно Стандартный осветительный прибор Люминесцентная лампа, 11 Вт, 900 лм, патрон 2G7 IP 20 - IK 06 Материал UL 94 VO RAL 7012 • Крепление винтам непосредственно на раме сборного шкафа. Для моноблочных шкафов и сборных двухдверных шкафов с центральной секцией необходимо заказать крепежный комплект, Кат. № 482 37
1	482 31	Без розетки. Крепление винтами
1	482 33	С розеткой 2K+3. Крепление винтами
1	482 34	Без розетки. Крепление на магнитах
1	482 35 <sup>(1)</sup>	С кабелем питания длиной 3 м Без розетки. Крепление на магнитах С кабелем питания длиной 3 м С датчиком контроля открытия дверей, предназначенным для использования в электрошкафах, фиксированное время горения не более 6 мин. (дверные контакты не используются)

Упак.	Кат. №	<b>Компактный осветительный прибор</b>
		Люминесцентная лампа T4 G5, 12 Вт, 750 лм RAL 7012 Непосредственное крепление на раме сборного или моноблочного шкафа Altis с одной или двумя дверями Без разъема, с выключателем. С кабелем питания длиной 1,80 м
1	482 36	

Упак.	Кат. №	<b>Крепеж для осветительных приборов</b>
1	482 37	Комплект из 2 шт. Для монтажа в моноблочных <sup>(1)</sup> шкафах с 1 дверью и для центрального крепления ламп Кат. №№ 482 31/33/34/35 в сборных и моноблочных шкафах с 2 дверями

(1) Возможно крепление на винтах (поставляются в комплекте)