

## ЩИТЫ Marina


полиэстер – IP 66 – IK 10



362 63 + цоколь 362 92 + крыша 362 95



362 52 на подставках 364 34



362 55 + пластины Cabstop 364 95 + набор 364 98 + петли 364 09



### Характеристики (стр. 336)

IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529, ГОСТ 14254-96, IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102). Класс II. Материал – полиэстер, армированный стекловолокном. Самозатухание до температуры 960°C в соответствии с МЭК EN 60695-2-11. Специально предназначены для агрессивных сред. Двери, открывающиеся на 180°, перевешиваются. Нетеряемые штыри (кроме Кат. № 362 50) Монтаж оборудования на монтажные пластины или рейки. Возможность установки промежуточной пластины в щитки начиная со щитков 500 x 400 x 200 мм (кроме Кат. № 362 50). Возможность регулировки по глубине начиная с выс. 400 x шир. 300 мм с Кат. № 362 42

Упак.	Кат. №	ЩИТЫ RAL 7035	
		Габариты (мм) Выс. x Шир. x Глуб.	Аналогичные металлические щитки (мм) Выс. x Шир. x Глуб.
1	362 50	300 x 220 x 160	300 x 200 x 160
1	362 51	400 x 300 x 206	400 x 300 x 200
1	362 52	500 x 400 x 206	500 x 400 x 200
1	362 55	610 x 400 x 257	600 x 400 x 250
1	362 56	720 x 510 x 250	700 x 500 x 250
1	362 61	820 x 610 x 300	800 x 600 x 300
1	362 63	1 020 x 810 x 300	1 000 x 800 x 300
1	362 64	1 220 x 810 x 300	1 200 x 800 x 300

ЩИТЫ RAL 7035 со стеклянной дверью			
		Дымчатое закаленное стекло Габариты (мм) Выс. x Шир. x Глуб.	Стеклопанель (мм) Выс. x Шир.
1	362 71	400 x 300 x 206	235 x 145
1	362 72	500 x 400 x 206	335 x 245
1	362 75	610 x 400 x 257	463 x 245
1	362 76	720 x 510 x 250	570 x 272
1	362 81	820 x 610 x 300	672 x 372
1	362 83	1 020 x 810 x 300	770 x 495
1	362 84	1 220 x 810 x 300	970 x 495

Цоколи RAL 7035		
		Высота 170 мм Пластины ввода кабеля спереди и сзади Возможность стыковки двух цоколей
		Для шкафов Шир. x Глуб. (мм)
1	362 91	600 x 300
1	362 92	800 x 300

Козырек RAL 7035		
		Для шкафов Шир. x Глуб. (мм)
1	362 93	500 x 250
1	362 94	600 x 300
1	362 95	800 x 300

Упак.	Кат. №	Аксессуары для монтажа	
		<b>Петли для настенного монтажа</b> Набор из 4 петель, поставляются с винтами	
		Для шкафов Выс. (мм)	Макс. Нагрузка (кг)
1	364 08	300	100
1	364 09	400 – 1 200	150
		<b>Монтажные шпильки</b> Резьба M8 для шкафов высотой более 400 мм	
		<b>Напольный монтаж</b> Для напольного монтажа применяются 2 напольные стойки, которые поставляются с монтажными аксессуарами и винтами. Стойки соответствуют EN 50125-3 (статические испытания при нормальной температуре)	
		Для шкафов Выс. (мм)	
1	364 36	400 – 800	
1	364 37	1 000 – 1 200	
1	364 39	Жесткие стойки	
		Возможен монтаж удлинителей Кат. № 329 68	

Аксессуары		
1	362 42	Набор для регулировки по глубине пластин или шасси для щитков глуб. более 200 мм
10	394 49	Набор из 4 креплений, поставляемых с винтами
1	364 98	Набор для монтажа пластины Cabstop Для монтажа двух пластин Cabstop Кат. № 364 94 или 95 и 364 96 или 97
1	362 44	Поставляются с изолированными винтами Набор для объединения щитков (горизонтально и вертикально) для щитков выс. более 500 мм Набор состоит из: • 1 рамки, гарантирующей пыле- и влагозащиту щитков • 2 детали для монтажа петель Кат. № 364 09, которые заказываются отдельно
1	365 13	Блокиратор из нержавеющей стали для шкафов выс. более 400 мм Для монтажа макс. 3 замков
1	368 07	Рукоятка с фиксатором в трех точках Для монтажа на шкафах выс. более 700 мм Поставляется с регулируемым запорным механизмом Оснащены замковым механизмом для ключей № 2433 A

Другие аксессуары (стр. 345-347)



Шкафы с противoadгезивным покрытием  
поставляются под заказ

(1) Позволяет реализовать комплекты Класса II в соответствии с EN 604439-1