

ЩИТЫ Marina

полиэстер – IP 66 – IK 10



Технические характеристики (стр. 336)

IP 66 в соответствии с МЭК EN 60529, ГОСТ 14254-96, IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 550102)
 Класс II. Полиэстер, армированный стекловолокном. Самозатухание до 960°C в соответствии с МЭК EN 60695-2-111
 Специально адаптирован для применения в агрессивных средах. Поставляются с комплектом для монтажа сплошной монтажной платы или монтажных стоек. Оснащены пластинами для ввода кабелей. Двери запираются в трех точках при помощи рукоятки с замком и ключом 2433 А. Возможна регулировка оборудования по глубине.

Упак.	Кат. №	Шкафы RAL 7035	
		Габариты (мм) Выс. x Шир. x Глуб.	Эквивалентные шкафы металлические (мм) Выс. x Шир. x Глуб.
1	362 85	1 460 x 800 x 463	1 400 x 800 x 400
1	362 86	1 660 x 800 x 463	1 600 x 800 x 400
1	362 87	1 860 x 800 x 463	1 800 x 800 x 400

Цоколи RAL 7035	
Высота 170 мм Пластины ввода кабелей спереди и сзади Возможность соединения 2 цоколей	
1	362 96

Козырек RAL 7035	
1	362 97

Оборудование		
Платы неперфорированные		
Гальванизированная сталь Маркировка с шагом 100 мм Допустимая нагрузка 200 кг/м ²		
	Для шкафов	Вес нетто
	Выс. x шир. (мм)	(кг)
1	349 59	1 400 x 800 27
1	349 50	1 600 x 800 30,5
1	344 18	1 800 x 800 34
Платы Lina 12.5		
Материал – гальванизированная сталь Монтируются в шкафы при пом. монтажных стоек (кроме неперфорир. пластин Кат. № 346 08) Допустимая нагрузка 50 кг/м ² Поставляются с монтажными винтами		
	Для шкафов	Вес нетто
	Выс. x шир. (мм)	(кг)
1	481 40	800 x 800 7,6
1	481 43	1 000 x 800 9,6
1	346 08	1 400 x 800 13,6

Упак.	Кат. №	Оборудование (продолжение)	
Перфорированные платы Lina 25			
Оцинкованная сталь Монтируются при помощи монтажных стоек (кроме неперфорированных пластин Кат. № 346 09) Допустимая нагрузка 50 кг/м ² Поставляются с винтами			
		Для шкафов	Вес нетто
		Выс. x Шир.(мм)	(кг)
1	474 90	800 x 800	3,5
1	474 95	1 000 x 800	4,6
1	346 09	1 400 x 800	6,8

Монтажное оборудование		
Стойки		
Для реек Lina 25 или		
Набор из 2 стоек из оцинкованной стали		
	Для шкафов	Длина (мм)
	(мм)	
1	363 90	1 400 1 481
1	363 91	1 600 1 681
1	363 92	1 800 1 881

Рейка Lina 25	
Оцинкованная сталь Для шкафов шириной 800 мм	
5	477 28
Глубина 15 мм	
Нарезаемая рейка	
Длина 2 м	
10	374 02
EN 60 715	

Аксессуары	
1	362 46
Рымболты M14 Набор из 4 рымболтов. Макс. нагрузка 500 кг/м ³	
1	362 48
Набор для соединения шкафов	