

# Atlantic, Atlantic inox, Marina

оборудование для щитов и шкафов



Металлические шкафы Atlantic



Полиэстеровые шкафы Marina



361 55



367 84 с клипсо-гайками 364 42 + винты 367 75



365 80



475 45



Технические характеристики (стр. 349)

## Стойки профильные Lina 25

Упак.	Кат. №	Высота щита (мм)	Длина стойки (мм)	Толщина (мм)	Сечение
<b>Комплект из 2 стоек</b>					
5	361 50 <sup>(1)</sup>	300	237	20/10 <sup>e</sup>	L
5	361 51	400	337	20/10 <sup>e</sup>	
5	361 52	500	437	20/10 <sup>e</sup>	
5	361 53	600	537	20/10 <sup>e</sup>	
5	361 54	700	637	20/10 <sup>e</sup>	
5	361 55	800	737	20/10 <sup>e</sup>	
5	361 56	1 000	937	25/10 <sup>e</sup>	
1	361 58	1 200	1 137	25/10 <sup>e</sup>	
1	361 59 <sup>(1)</sup>	1 400	1 337	25/10 <sup>e</sup>	L

## Стойки разрезаемые

Упак.	Кат. №	Длина (мм)	Толщина (мм)	Сечение
10	361 92	Длина 3 метра	25/10 <sup>e</sup>	L

## Траверсы Lina 25

### Для укладки кабеля

Упак.	Кат. №	Для щитов шириной (мм)	Длина траверса (мм)
10	367 80	300	243
10	367 81	400	343
10	367 82	500	443
10	367 83	600	543
10	367 84	800	743
10	367 85	1 000	943
10	367 86	1 200	1 143

### Траверсы разрезаемые

10	374 02	Длина 2 метра EN 60715
10	374 07	Длина 2 метра, глубина 15 мм
5	367 36	Суппорт для шины PE В к-т входят крепежные уголки 2 шт. и крепёж

## Шины с резьбовыми отверстиями

Упак.	Кат. №	Сечение (мм)	I допустимый (А)	Резьбовые отверстия мм	Шаг	Длина (мм)
10	373 89	12 x 4	160	M5	18	990

(1) Для шкафов Atlantic Inox

## Шины медные неперфорированные

Упак.	Кат. №	Сечение (мм)	I допустимый (А)	Длина (мм)
10	373 49	12 x 4	180	991,5

Клеммы для шин Кат. № 373 49  
от 1,5 до 4 мм<sup>2</sup>  
от 6 до 16 мм<sup>2</sup>  
от 10 до 35 мм<sup>2</sup> (поставляются с винтами M6 СНС 5 мм)



## Окна для дверей

IP 54  
Рамка из анодированного алюминия, открывается на 120°  
Пластина из поликарбоната толщиной 3 мм.  
Неопреновые прокладки  
Запирается на ключ № 455  
Поставляется с шаблоном для высверливания отверстий


Упак.	Кат. №	Наружный диаметр (мм)			Диаметр прозрачной части (мм)		Глубина полезная (мм)
		Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	
1	475 45	300	400	50	230	330	42
1	475 46	400	400	50	330	330	42
1	475 47	500	500	50	430	430	42
1	475 48	600	400	50	530	330	42
1	475 49	600	600	50	530	530	42

## Аксессуары

10	016 90	Суппорт изолирующий Монтаж на рейку L для экранов для клемм Экраны для защиты клемм
5	016 91	Ширина 45 мм, длина 1 м для монтажа на суппорт Кат. № 016 90

## Карман для схем самоклеющийся

Упак.	Кат. №	Внешние размеры Шир. x Выс. (мм)		Внутренние размеры Шир. x Выс. x Глуб. (мм)	
		Шир.	Выс.	Шир.	Выс. x Глуб.
20	365 80	340	235	310	200 x 18
20	365 81	260	165	230	130 x 18



## Карман пластиковый

10	097 99	305 x 220 мм
----	--------	--------------