


# Atlantic, Atlantic inox, Marina


оборудование для щитов и шкафов



360 58



360 31



360 18



355 08 + 360 22  
вертикальный монтаж



355 06 + 360 22  
горизонтальный монтаж

**Технические характеристики (стр. 348)**

## Платы сплошные оцинкованные

Упак.	Кат. №	Гальванизированная сталь		Вес (кг)
		Для шкафов Выс. x Шир. (мм)		
1	360 49 <sup>(1)</sup>	300	x 220	0,9
1	360 69	300	x 300	1
1	360 51	300	x 400	1,3
1	360 52	400	x 300	1,3
1	360 70	400	x 400	1,7
1	360 53	400	x 600	4,5
1	360 55	500	x 400	3,5
1	360 71	500	x 500	4,5
1	360 56	600	x 400	4,5
1	360 57	600	x 600	7,2
1	360 62	600	x 800	9,6
1	360 73	600	x 1 000	12,6
1	360 58	700	x 500	7
1	360 59	800	x 600	9,6
1	360 60	800	x 800	13,2
1	360 72	800	x 1 000	17,3
1	360 54	1 000	x 600	17,3
1	360 61	1 000	x 800	17,3
1	360 63	1 000	x 1 000	23,2
1	360 74	1 000	x 1 200	25,6
1	360 64	1 200	x 800	22,6
1	360 65	1 200	x 1 000	25,6
1	360 66	1 200	x 1 200	34,4
1	360 67 <sup>(2)</sup>	1 400	x 800	26,4
1	360 68	1 400	x 1 000	32,2

## Перфорированные платы Lina 12.5

Гальванизир. сталь. Перфорация позволяет монтировать оборудование без разметки  
Автоматическое соединение:  
- Ø 6,5 мм для изолированных заклепок Linafix Кат. № 366 44 (кабельный лоток)  
- Ø 3,3 мм для оборудования на винтах Кат. № 347 45

Упак.	Кат. №	Для шкафов Выс. x Шир. (мм)		Вес (кг)
1	360 00 <sup>(2)</sup>	300	x 200	0,4
1	360 01 <sup>(1)</sup>	300	x 220	0,47
1	360 02	300	x 300	0,6
1	360 04 <sup>(3)</sup>	300	x 400	0,8
1	360 04 <sup>(3)</sup>	400	x 300	0,8
1	360 05	400	x 400	1,1
1	360 22 <sup>(3)</sup>	400	x 600	2,2
1	360 09	500	x 400	1,5
1	360 14	500	x 500	1,85
1	360 22 <sup>(3)</sup>	600	x 400	2,2
1	360 24	600	x 600	3,7
1	360 33 <sup>(3)</sup>	600	x 800	5,2
1	360 40 <sup>(3)</sup>	600	x 1 000	6,8
1	360 31	700	x 500	3,7
1	360 33 <sup>(3)</sup>	800	x 600	5,2
1	360 34	800	x 800	7
1	360 42 <sup>(3)</sup>	800	x 1 000	9,2
1	360 40 <sup>(3)</sup>	1 000	x 600	6,8
1	360 42 <sup>(3)</sup>	1 000	x 800	9,2
1	360 43	1 000	x 1 000	11,5
1	360 47 <sup>(3)</sup>	1 000	x 1 200	13,9
1	360 46	1 200	x 800	11,1
1	360 47 <sup>(3)</sup>	1 200	x 1 000	13,9
1	360 48	1 200	x 1 200	16,7
1	360 75 <sup>(2)</sup>	1 400	x 800	13
1	360 79	1 400	x 1 000	16,2

## Перфорированные платы Lina 25

Перфорированные отверстия шириной 25 мм для безинструментального крепления с помощью Linafix Кат. № 366 41 (стр. 424)

Упак.	Кат. №	Оцинкованная сталь Для шкафов Выс. x Шир. (мм)		Вес (кг)
1	360 07 <sup>(2)</sup>	300	x 200	0,4
1	360 99 <sup>(1)</sup>	300	x 220	0,4
1	360 91	300	x 300	0,5
1	360 11	300	x 400	0,6
1	360 12	400	x 300	0,6
1	360 92	400	x 400	0,8
1	360 13	400	x 600	1,1
1	360 15	500	x 400	0,9
1	360 93	500	x 500	1,1
1	360 16	600	x 400	1,3
1	360 17	600	x 600	2,1
1	360 06	600	x 800	3,1
1	360 08	600	x 1 000	3,7
1	360 18	700	x 500	2
1	360 19	800	x 600	3,1
1	360 20	800	x 800	4
1	360 94	800	x 1 000	5
1	360 23	1 000	x 600	3,7
1	360 21	1 000	x 800	4,9
1	360 25	1 000	x 1 000	6,8
1	360 10	1 000	x 1 200	8,5
1	360 87	1 200	x 800	7,1
1	360 88	1 200	x 1 000	8,5
1	360 89	1 200	x 1 200	10,1
1	360 90 <sup>(2)</sup>	1 400	x 800	7,8
1	360 98	1 400	x 1 000	10

## Клипсы-гайки для перфорированных пластин

Поставляются без винтов

100	364 40	Для винтов M4
100	364 41	Для винтов M5
100	364 42	Для винтов M6

## Аксессуары

500	366 44	Заклепка пластиковая усиленная Ø 6 мм Для отверстий Ø 6,5 мм
100	347 45	Саморезы с H-образными головками 4.8 мм x 16
200	347 50	Крышка для изоляции винтов Кат. № 347 45 внутри кабельных лотков
<b>Комплект из 4 салазок для регулировки глубины монтажа оборудования</b> Поставляются в сборе		
1	367 43	Для щитов глубиной 250 мм (начиная от 600 x 600)
1	367 44	Для щитов глубиной 300 мм
1	367 45	Для щитов глубиной 400 мм

(1) Для Marina  
(2) Для Atlantic, Atlantic Inox  
(3) Кат. № для горизонтального или вертикального монтажа