

устройства Osmoz в сборе: с подсветкой

устройства управления и сигнализации



237 52



237 67



237 92

Устройства управления и сигнализации в сборе состоят из:

- головок
- механизмов
- контактных блоков

Соответствуют ГОСТ 50030.5.1-99

Упак.	Кат. №	Кнопки с подсветкой Ø 22,3
		Кнопки с потайными толкателями
1	237 50	○ Белый – 12-24 В \sim /= – Н.З. + Н.О. (240 00 + 229 76 + 229 10)
1	237 51	● Красный – 12-24 В \sim /= – Н.З. + Н.О. (240 01 + 229 76 + 229 11)
1	237 52	● Зеленый – 12-24 В \sim /= – Н.З. + Н.О. (240 02 + 229 76 + 229 12)
1	237 53	● Синий – 12-24 В \sim /= – Н.З. + Н.О. (240 03 + 229 76 + 229 13)
1	237 54	● Желтый – 12-24 В \sim /= – Н.З. + Н.О. (240 04 + 229 76 + 229 14)
1	237 56	● Красный – 130 В \sim – Н.З. + Н.О. (240 01 + 229 76 + 229 31)
1	237 57	● Зеленый – 130 В \sim – Н.З. + Н.О. (240 02 + 229 76 + 229 32)
1	237 58	● Красный – 230 В \sim – Н.З. + Н.О. (240 01 + 229 76 + 229 41)
1	237 59	● Зеленый – 230 В \sim – Н.З. + Н.О. (240 02 + 229 76 + 229 42)

Упак.	Кат. №	Кнопки двойные Ø 22,3
		Маркировка: красная "0", зеленая "1". Кнопки: потайная/выступающая
1	237 65	Зеленый/Красный – 12-24 В \sim /= – Н.З. + Н.О. (240 73 + 229 76 + 229 10)
1	237 66	Зеленый/Красный – 130 В \sim – Н.З. + Н.О. (240 73 + 229 76 + 229 30)
1	237 67	Зеленый/Красный – 230 В \sim – Н.З. + Н.О. (240 73 + 229 76 + 229 40)

Упак.	Кат. №	Переключатели и тумблеры Ø 22,3
1	237 61	● Красный – 12-24 В \sim /= – Н.З. + Н.О. (240 31 + 229 76 + 229 11)
1	237 62	● Зеленый – 12-24 В \sim /= – Н.З. + Н.О. (240 32 + 229 76 + 229 12)
1	237 63	● Черный – 12-24 В \sim /= – Н.З. + Н.О. (240 33 + 229 76 + 229 10)

Положения
0 1 45°
2 положения с фиксацией

Упак.	Кат. №	Лампы-индикаторы Ø 22,3
1	237 70	○ Белый – 12-24 В \sim /= (241 60 + 229 60 + 229 10)
1	237 71	● Красный – 12-24 В \sim /= (241 61 + 229 60 + 229 11)
1	237 72	● Зеленый – 12-24 В \sim /= (241 62 + 229 60 + 229 12)
1	237 73	● Синий – 12-24 В \sim /= (241 63 + 229 60 + 229 13)
1	237 74	● Желтый – 12-24 В \sim /= (241 64 + 229 60 + 229 14)
1	237 80	○ Белый – 130 В \sim (241 60 + 229 60 + 229 30)
1	237 81	● Красный – 130 В \sim (241 61 + 229 60 + 229 31)
1	237 82	● Зеленый – 130 В \sim (241 62 + 229 60 + 229 32)
1	237 83	● Синий – 130 В \sim (241 63 + 229 60 + 229 33)
1	237 84	● Желтый – 130 В \sim (241 64 + 229 60 + 229 34)
1	237 90	○ Белый – 230 В \sim (241 60 + 229 60 + 229 40)
1	237 91	● Красный – 230 В \sim (241 61 + 229 60 + 229 41)
1	237 92	● Зеленый – 230 В \sim (241 62 + 229 60 + 229 42)
1	237 93	● Синий – 230 В \sim (241 63 + 229 60 + 229 43)
1	237 94	● Желтый – 230 В \sim (241 64 + 229 60 + 229 44)

Osmoz КНОПЧНЫЕ ПОСТЫ

устройства управления и сигнализации



242 12



242 30

Упак.	Кат. №	Кнопочные посты управления в сборе с 1 кнопкой
1	242 17	Основание с серой крышкой Переключатель с ключом № 455 2-х позиционный + контакт Н.О.
1	242 12	Кнопка для аварийного отключения с грибовидной головкой Ø 40 с возврат поворотом + контакт Н.З.
1	242 15	Основание с желтой крышкой Кнопка для аварийного отключения – EN 418 ⁽¹⁾ с грибовидной головкой Ø 40, красная, с ключом № 455 + контакт Н.З.
1	242 18	Основание с желтой крышкой Кнопка для аварийного отключения – EN 418 ⁽¹⁾ с грибовидной головкой Ø 54, красная, с визуализацией состояния + контакт Н.З.

Упак.	Кат. №	Кнопочные посты управления в сборе с 2 кнопками
1	242 30	Основание с серой крышкой 1 кнопка с пружинным возвратом, зеленая, с маркировкой "1" + контакт Н.О. 1 кнопка с пружинным возвратом, красная, с маркировкой "0" + контакт Н.З.

Упак.	Кат. №	Кнопочные посты управления в сборе с 3 кнопками
1	242 36	Основание с серой крышкой 1 кнопка с пружинным возвратом, зеленая, с маркировкой "1" + контакт Н.О. 1 кнопка с пружинным возвратом, красная, с маркировкой "0" + контакт Н.З. 1 кнопка с пружинным возвратом, зеленая, с маркировкой "1" + контакт Н.О.

(1) EN 418 - кнопка с желтым кольцом



Моноблочные сигнальные лампы

стр. 399