

устройства Osmoz для комплектации: без подсветки

устройства управления и сигнализации (продолжение)



239 32



239 51



239 72



238 95



238 82



238 85



238 91

Оснащены зажимной втулкой IP 66
Соответствуют ГОСТ 50030.5.1-99

Упак.	Кат. №	Переключатели и тумблеры Ø 22,3 (продолжение)	
		Тумблер IP 66 с удлиненной рукояткой	
		Тумблер черный	
10	239 30		2 положения с фиксацией – 45°
1	239 31		2 положения с возвратом – 45°
1	239 32		2 положения с фиксацией – 45°
1	239 34		2 положения с фиксацией – 90°
1	239 35		2 положения с фиксацией – 90°
5	239 40		3 положения с фиксацией – 45°
1	239 41		3 положения с возвратом слева в центр – 45°
1	239 42		3 положения с возвратом справа в центр – 45°
1	239 43		3 положения с возвратом справа и слева в центр – 45°
		Ключ (№ 455)⁽¹⁾ IP 66	
		Ручка черная	
1	239 50		2 положения с фиксацией – 45°
1	239 51		2 положения с фиксацией – 45°
1	239 52		2 положения с возвратом в центр – 45°
1	239 53		2 положения с фиксацией – 90°
1	239 54		2 положения с фиксацией – 90° Извлечение ключа из 2 положений
1	239 55		2 положения с фиксацией – 90° Извлечение ключа из 2 положений
1	239 60		2 положения с фиксацией – 45°
1	239 62		3 положения с возвратом справа в центр – 45°
1	239 61		3 положения с возвратом справа и слева в центр – 45°
1	239 63		3 положения с фиксацией – 90° Извлечение ключа из 3 положений
1	239 64		2 положения с фиксацией – 90°

⁽¹⁾ Точка извлечения ключа обозначается символом " _ "

Упак.	Кат. №	Переключатели и тумблеры Ø 22,3 (продолжение)	
		С круглой головкой переключателя	
		Ручка черная	
5	239 70		2 положения с фиксацией – 45°
1	239 71		2 положения с возвратом – 45°
1	239 72		2 положения с фиксацией – 90°
1	239 75		3 положения с фиксацией – 45°
1	239 77		3 положения с фиксацией – 90°
		Кнопки с грибовидными толкателями IP 66	
		Кнопки «тяни-толкай»	
		Для аварийного отключения	
10	238 72		● Красный – Ø 40
10	238 76		● Черный – Ø 40
		Кнопки «тяни-толкай»	
		Для аварийного отключения – EN 418 ⁽¹⁾	
1	238 74		● Красный – Ø 40
1	238 94		● Красный – Ø 54 С визуализацией состояния "0 – 1"
5	238 95		● Красный – Ø 54 С визуализацией состояния "STOP – 1"
		Кнопки с возврат поворотом	
		Для экстренного отключения	
10	238 80		● Красный – Ø 32
1	238 81		● Черный – Ø 32
10	238 82		● Красный – Ø 40
1	238 83		● Черный – Ø 40
		Кнопки с возврат поворотом IP 66	
		Для экстренного отключения	
		Для аварийного отключения – EN 418 ⁽¹⁾	
10	238 85		● Красный – Ø 40
10	238 91		● Красный – Ø 40 С ключом № 455 для экстренного отключения
1	238 92		● Красный – Ø 40 – EN 418 ⁽¹⁾ С ключом № 455 для экстренного отключения

⁽¹⁾ EN 418 - кнопка с желтым кольцом