

устройства Osmoz для комплектации: с подсветкой

устройства управления и сигнализации (продолжение)



Оснащены зажимной втулкой IP 65
Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99

Упак.	Кат. №	Переключатели и тумблеры	Упак.	Кат. №	Моноблочные сигнальные лампы Ø 22,3
1	240 31	Переключатели с подсветкой ● Красный ● Зеленый ● Чёрный	10	241 20	Со встроенным светодиодом, IP 66 ○ Белый – 24 В _~ ● Красный – 24 В _~ ● Зеленый – 24 В _~ ● Синий – 24 В _~ ● Желтый – 24 В _~ ○ Белый – 130 В _~ ● Красный – 130 В _~ ● Зеленый – 130 В _~ ● Синий – 130 В _~ ● Желтый – 130 В _~ ○ Белый – 230 В _~ ● Красный – 230 В _~ ● Зеленый – 230 В _~ ● Синий – 230 В _~ ● Желтый – 230 В _~
5	240 32		10	241 21	
1	240 33		10	241 22	
1	240 35	● Красный ● Зеленый ● Чёрный	1	241 23	
1	240 36		10	241 24	
1	240 37		1	241 30	
1	240 41	● Красный ● Зеленый ● Чёрный	1	241 31	
5	240 42		1	241 32	
5	240 43		1	241 33	
1	240 51	● Красный ● Зеленый ● Чёрный	1	241 34	
1	240 52		10	241 40	
1	240 53		10	241 41	
1	240 54	● Красный ● Зеленый ● Чёрный	10	241 42	
1	240 55		10	241 43	
1	240 56		10	241 44	
1	240 57	● Красный ● Зеленый ● Чёрный	1	241 00	
1	240 58		10	241 01	
1	240 59		10	241 02	
1	240 60	Тумблеры с удлиненной рукояткой ● Чёрный	1	241 03	
1	240 61		10	241 04	
			10	241 05	
					Головки индикатора (диффузоры) IP 66 ○ Белый ● Красный ● Зеленый ● Синий ● Желтый
1	240 80	Кнопки с грибовидным толкателем с фиксацией, IP 66 Кнопки «Тяни-толкай» ● Красный – экстренное отключение Ø 40 ● Красный – аварийное отключение Ø 40 EN 418 ⁽¹⁾	10	241 60	
10	240 82		10	241 61	
1	240 91	Кнопки с возврат поворотом ● Красный – экстренное отключение Ø 40	10	241 62	
			5	241 63	
			5	241 64	

⁽¹⁾ EN 418 - кнопка с желтым кольцом