

# наконечники и инструмент для опрессовки Starfix™



376 50



376 66



376 77



376 87



376 43



376 09 + лента 376 43

Выбор сечения  
кабеля

376 06



376 39



376 92

| Упак.   | Кат. №                | Наконечники с изолированным фланцем   |            |             |                             |
|---------|-----------------------|---|------------|-------------|-----------------------------|
|         |                       | Обеспечивают эквипотенциальное соединение всех проводочек жилы кабеля. Активная часть покрыта электролитической медью<br>Соответствуют NF C 63-023<br>Температурный диапазон: -30 °С до +85 °С (+110 °С пиковая)<br>Материал изоляции: полиамид 6/6<br>Сопротивление изоляции: 30 кВ/мм<br>Фактор диэлектрических потерь: 0,075 Tg5 |            |             |                             |
|         |                       | <b>Наконечники в лентах</b>   |            |             |                             |
|         |                       | Сечение кабеля (мм <sup>2</sup> )   | Цвет       | Кол-во лент | Кол-во наконечников в ленте |
| 500     | 376 50                | 0.25  | бирюзовый  | 10          | 50                          |
| 500     | 376 60                | 0.34  | зеленый    | 10          | 50                          |
| 480     | 376 61                | 0.5   | белый      | 12          | 40                          |
| 480     | 376 62                | 0.75  | синий      | 12          | 40                          |
| 1000    | 376 63                | 1   | красный    | 25          | 40                          |
| 1000    | 376 64                | 1.5   | черный     | 25          | 40                          |
| 1000    | 376 66                | 2.5   | серый      | 25          | 40                          |
| 250     | 376 67                | 4   | оранжевый  | 10          | 25                          |
| 250     | 376 68                | 6   | зеленый    | 10          | 25                          |
|         |                       | <b>Наконечники россыпью (в коробках)</b>  |            |             |                             |
| 100     | 376 69                | 10  | коричневый |             |                             |
| 100     | 376 72 <sup>(1)</sup> | 16  | белый      |             |                             |
| 100     | 376 70                | 16  | белый      |             |                             |
| 50      | 376 71                | 25  | черный     |             |                             |
| 50      | 376 77                | 35  | красный    |             |                             |
| 30      | 376 78                | 50  | синий      |             |                             |
|         |                       | <b>Двойные наконечники россыпью</b>   |            |             |                             |
| 100/500 | 376 87                | 2 x 0.75  | синий      |             |                             |
| 100/500 | 376 88                | 2 x 1   | красный    |             |                             |
| 100/500 | 376 89                | 2 x 1.5   | черный     |             |                             |
| 100/500 | 376 90                | 2 x 2.5   | серый      |             |                             |

| Ленты большой емкости   |        |
|---|--------|
| Большое кол-во наконечников для снижения частоты перезарядки инструмента<br>Упакованы в прозрачный пластик<br>Для обжимного инструмента Кат. № 376 09 |        |
| Сечение (мм <sup>2</sup> )  | Цвет   |
| 3 000   | 376 41 |
| 3 000   | 376 42 |
| 3 000   | 376 43 |
| 3 000   | 376 44 |
| 2 500   | 376 45 |

| Упак. | Кат. № | Инструмент для опрессовки наконечников в лентах   |  |
|-------|--------|---|--|
| 1     | 376 08 | Для наконечников 0.5 - 6 мм <sup>2</sup> , обжим в четырех точках. Кабели с наконечниками рекомендуется присоединять к пружинным клеммам<br>Поставляется со специальной кассетой для ленты<br><b>Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,25 и 0,34 мм<sup>2</sup></b><br>Поставляется с пустой кассетой   |  |
| 1     | 376 09 | <b>Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup></b><br>Снабжен регулировочным колесиком<br>Поставляется с пустой кассетой   |  |
| 1     | 376 39 | Комплект для опрессовки:<br>- 1 обжимной инструмент Starfix Кат. № 376 09 с пустой кассетой<br>- 120 наконечников 0,5 мм <sup>2</sup><br>- 120 наконечников 0,75 мм <sup>2</sup><br>- 240 наконечников 1 мм <sup>2</sup><br>- 320 наконечников 1,5 мм <sup>2</sup><br>- 200 наконечников 2,5 мм <sup>2</sup>  |  |
| 1     | 376 10 | <b>Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 4 и 6 мм<sup>2</sup></b><br>Снабжен регулировочным колесиком<br>Поставляется с пустой кассетой   |  |
| 1     | 376 97 | <b>Многофункциональный инструмент Starfix S для наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм<sup>2</sup></b><br>4 функции: резка, зачистка, скручивание, опрессовка<br>Поставляется с 5 пустыми кассетами<br>Для правой или левой   |  |
|       |        | <b>Инструмент для опрессовки одиночных и двойных наконечников</b>   |  |
| 1     | 376 06 | <b>Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,25 - 6 мм<sup>2</sup></b><br>Обжим в 4 точках наконечников от 0,25 до 6 мм <sup>2</sup><br>Кабели с наконечниками рекомендуется присоединять к пружинным клеммам<br>Поставляется с подъемной собачкой<br>Для правой или левой  |  |
| 1     | 376 92 | <b>Комплект для опрессовки наконечников сечением 10 - 50 мм<sup>2</sup></b><br>Комплект для опрессовки:<br>- 1 инструмент с приспособлением с для контроля качества опрессовки наконечников 10 - 50 мм <sup>2</sup><br>- 30 одиночных наконечников 10 мм <sup>2</sup><br>- 20 одиночных наконечников 16 мм <sup>2</sup><br>- 15 одиночных наконечников 25 мм <sup>2</sup><br>- 10 одиночных наконечников 35 мм <sup>2</sup><br>- 10 одиночных наконечников 50 мм <sup>2</sup> |  |

(1) Укороченный наконечник