


клеммные блоки



безвинтовые и проходные соединители



Упак.	Кат. №	Nylobloc™				
Соответствуют EN 60998 и IEC 60/64-1 12 винтовых клемм Полипропилен – 25° до + 100 °С (температура) Температура окружающей среды – 25 °С - + 55 °С						
		Макс. сечение (мм²)	Номин. сечение (мм²)	Диаметр Ø	Ток макс. (А)	Габариты (мм)
	Черный					
10	342 11	4	2.5	2.5	24	15.6 x 94 x 12.3
10/250	342 13	6	6	3.5	41	18 x 107 x 14.4
10/200	342 15	10	10	4.5	57	20.8 x 135.1 x 17.4
10/100	342 17	16	16	5.5	76	24.2 x 156.8 x 22.5
10	342 19	25	25	7	101	33 x 214 x 27.5
	Белый					
10	342 21	4	2.5	2.5	24	15.6 x 94 x 12.3
10	342 23	6	6	3.5	41	18 x 107 x 14.4
10	342 25	10	10	4.5	57	20.8 x 135 x 17.4
10	342 27	16	16	5.5	76	24.2 x 156.8 x 22.5
	Синий					
10	342 03	6	6	3.5	41	18 x 107 x 14.4
10	342 05	10	10	4.5	57	20.8 x 135.1 x 17.4
10	342 07	16	16	5.5	76	24.2 x 156.8 x 22.5
10	342 09	25	25	7	101	33 x 214 x 27.5

Упак.	Кат. №	Nylobloc™ auto	
Пружинные клемники для проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм			
100	343 22	2 клеммы 24 А / 400 В~	
100	343 23	3 клеммы 24 А / 400 В~	
100	343 25	5 клемм 24 А / 400 В~	
50	343 28	8 клемм 24 А / 400 В~	

Упак.	Кат. №	Пластмассовые разъемы 2 К+3	
Для круглого кабеля макс. Ø 11 мм Диаметр стержней - 4,8 мм Для оборудования класса I Со складывающимися ручками для облегчения извлечения вилки			
10	502 85	Белые ручки	○
10	502 86	Красные ручки	●
10	502 89	Синие ручки	●
10	502 90	Черные ручки	●



Упак.	Кат. №	Колпачки Carvis™		
Для жестких проводников 1.5 - 2.5 - 4 и 6 мм² Напряжение 440 В				
		Номинальное сечение (мм²)	Кол-во проводников и их сечения (мм²)	Цвет колпачка
100/1000	343 38 ⁽¹⁾	1.5	2–4 по 0.75 2–3 по 1 2 по 1.5	синий
100/1000	343 44 ⁽¹⁾	от 1.5 до 2.5	2–4 по 1 2–3 по 1.5 2 по 2.5 2–4 по 1.5	оранжевый

Соединители проходные					
10 разделяемых клемм					
Упак.	Кат. №	С лапками	Сечение (мм²)	Ширина (мм)	
10	340 00		2 x 6	15	
10	340 01		2 x 10	19.5	
10	340 02		2 x 16	21	
10	340 03		2 x 25	21.5	
10	340 04		2 x 35	25	
С шестигранной головкой					
Упак.	Кат. №	Сечение (мм²)	Ширина отверстия (макс. Ø каб., мм)	Общая высота (мм)	Межосевое расст. (мм)
20	340 30	2 x 6	3.3	27	
20	340 31	2 x 10	4.5	37	
20	340 32	2 x 16	5.8	41	
20	340 33	2 x 25	7.4	49	
10	340 34	2 x 50	9.5	59	
С лапками					
20	340 42	2 x 16	5.8	41	37
20	340 43	2 x 25	7.4	49	37
10	340 44	2 x 50	9.5	59	44
10	340 45	2 x 75	11.7	71	62

Упак.	Кат. №	Клеммы с возможностью разрыва сети	
Для проводников Ø от 6 до 12 мм с наконечником Хомуты для обжима Металлическая пластина 150 x 45 мм Крепление pistolетным дюбелем Ø 7мм, шаг 150 или винтами Ø 3,5 мм			
5	343 88	Пластина из пластика 95 x 20 мм	
10	343 89	Полная длина 125 мм. Крепление pistolетным дюбелем Ø 7 мм, шаг 150 или винтом 5 мм	

(1) Поставляются по 1000 шт.