

Céliane™

контроль доступа, звонки
механизмы управления приводами, отоплением



676 02 (Сафари)





676 21 (Графит)



674 00 (Титан)





674 02 (Орех)


Упак.	Кат. №	Контроль доступа
		Выключатели с ключом 230 В~ (продолжение)
1	675 31	Выключатель с ключом для светильников BAES Позволяет одновременно дистанционно управлять отключением нормального освещения и временным отключением эвакуационного освещения. Может использоваться для добавления механизмов управления отключением освещения здания (напр., по одной точке в каждом помещении). Используется в комплекте с многофункциональным пультом дистанционного управления Кат. № 039 00
1	697 95	Цилиндр для механизмов управления с ключом  Полуцилиндр европейского стандарта. Поставляется в комплекте с одним комплектом из 3 ключей
1	675 63	Выключатель с ключом-карточкой  Питание 230 В~ – 50/60 Гц. Предназначен для включения цепи с помощью ключа-карточки. С 30-секундной выдержкой времени на отключение после извлечения ключа-карточки. Максимальная нагрузка 30 ВА. Управляет потребителями через контактор. Встроена подсветка приемника карточки. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм
1	898 06	Ключ-карточка  Используется с выключателем Кат. № 675 63. Оснащен держателем этикеток


Звонки с подсветкой

Выбор 13 мелодий, громкость регулируется в диапазоне от 0 до 80 дБ с помощью кнопки на лицевой панели. В беззвучном режиме при подаче сигнала загорается лампочка подсветки. Возможность подкл. с разными мелодиями для двух отдельных входов в помещение. Возможность подключить до 5 выкл. или перекл. без фиксации и 5 звонков параллельно

1	675 41	Звонок с подсветкой  Питание 230 В~ – 50 Гц. Работает с перекл. клавишным без фиксации с Кат. № 670 31 и кнопкой Кат. № 416 45 (в т. ч. с функцией подсветки). Рекомендуется уст. в монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм
1	675 42	Звонок с подсветкой  Питание 8-12 В~ – 50 Гц. Работает с перекл. клавишным без фиксации с Кат. № 670 31 и кнопкой Кат. № 416 47 (в том числе с функцией подсветки). Рекомендуется уст. в монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм



Механизмы управления приводами

1	676 01	Выключатель привода  6 А – 230 В~ Для прямого управления приводами жалюзи/рольставней/тентов
---	--------	--

 Таблица выбора лицевых панелей (стр. 517)
Таблица выбора рамок и суппортов (стр. 522-525)

Упак.	Кат. №	Механизмы управления приводами (продолжение)
1	676 02	Выключатель привода кнопочный  6 А – 230 В~ Работает совместно с блоком управления
1	676 04	Выключатель привода  Позволяет управлять приводом мансардного окна постоянного тока сменой полярности напряжения
1	676 21	Выключатель привода программируемый с ежедневной программой  Питание 230 В~ – 50/60 Гц. Отключающая способность: 3 А – 250 В. Программируемый механизм управления приводами рольставней. Позволяет программировать поднятие и опускание жалюзи/рольставней/тентов. Возможна ручная корректировка заданного режима. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм
1	670 45	Выключатель привода сенсорный  6 А – 230 В~ Для прямого управления приводами или через блок управления. Рекомендуется уст. в монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм
1	676 22	Реле для группового управления приводами (подключается к выключателю Кат. № 676 21)  Соединенное с программируемым выключателем позволяет управлять одновременно группой из нескольких приводов жалюзи/рольставней/тентов

Механизмы управления отоплением

1	674 00	Термостат комнатный  Для теплоизолирующих потолков, теплых полов с прямым обогревом, мазутного и газового отопления. Позволяет управлять кондиционированием посредством переключения режима лето/зима. Возможность выключения системы отопления с термостата. Диапазон регулировки температуры от +7°C до +30°C. Допустимая погрешность регулировки ± 0,5°C. 1 выход – «сухой» контакт. Номинальный ток до 8 А – 230 В~
1	674 02	Термостат комнатный программируемый  Для упр. темпер. полов с электроподогревом, потолков с прямым обогревом, мазутного и газового отопления. Программирование на день и на неделю. Постоянный показ текущей программы, 4 предустановленных программы, 1 свободная, 2 регулируемых уровня температуры (комфорт/экономия). Диапазон регулировки t° от +7°C до +30°C. Точность регулировки: ± 0,5°C. Время автономной работы: 100 часов. 1 выход – «сухой» контакт. Номинальный ток до 8 А – 230 В~