

Céliane™

механизмы управления отоплением
розетки для уборочной системы
розетки силовые



674 32 (Норка)

671 53 (Имбирь)

671 11 (Фарфор)

Céliane™

лицевые панели и рамки IP 44



678 01 (Белый)

678 11 (Белый)

802 41 (Белый)

Упак.	Кат. №	Механизмы управления отоплением (продолжение)
1	674 05	Термостат с датчиком для теплого пола 16 А – 250 В~ Для упр. температурой полов с электроподогревом Диапазон регулировки t° от +10°C до +60°C Длина шнура датчика – 4 м С функцией предохранения помещения от замерзания, устанавливающей мин. температуру нагрева полов +7°C. Рекомендуется устан. в монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм
1	674 08	Датчик для модульного термостата Кат. № 038 40 Обеспечивает измерение температуры в помещении, для упр. температурой посредством мод. термостата Кат. № 038 40. Датчик рекомендуется устанавливать в 1-местной встр. монтажной коробке Vatibox глуб. 50 мм или в накладной коробке Céliane на расстоянии 1,5 м от пола. Максимальное расстояние между термостатом и датчиком: 50 м

Упак.	Кат. №	Розетки для подключения уборочной системы
1	674 30	Розетка без контакта для стационарной уборочной системы Розетка для централизованной системы пылеудаления, предназначенная для центрального блока типа ALDES
1	674 31	
1	674 32	Розетка с контактом для стационарной уборочной системы
1	674 33	

Упак.	Кат. №	Розетки силовые 16 А – 230 В~ с защитными шторками
10	671 53	Розетка 2К+3 немецк. стандарта с безвинтовыми зажимами
10	671 52	Розетка 2К+3 немецк. стандарта с винтовыми зажимами
10	671 11	Розетка 2К+3 франц. стандарта с безвинтовыми зажимами
10	671 10	Розетка 2К+3 франц. стандарта с винтовыми зажимами

Таблица выбора лицевых панелей (стр. 518-519)
Таблица выбора рамок и суппортов (стр. 522-525)

Упак.	Кат. №	Лицевые панели IP 44, цвет – Белый
5	678 01	Для переключателей Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 670 01 или перекл. Кат. № 670 31
5	678 02	Для двухкл. перекл. на 2 напр. Кат. № 670 01x2 или перекл. Кат. № 670 31x2
5	678 03	Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 670 01 или перекл. Кат. № 670 31 с подств./инд.
5	678 04	Для двухкл. перекл. на 2 напр. Кат. № 670 01x2 или перекл. Кат. № 670 31x2 с подств./инд.
5	678 05	Для однокл. перекл. на 2 напр. Кат. № 670 01 или перекл. Кат. № 670 31 с держателем этикетки
5	678 11	Для розеток Для розетки 2К+3, франц. стандарта С защитной крышкой
5	678 41	Для розетки 2К+3, немецк. стандарта С защитной крышкой Подходит только для безвинтового механизма Кат. № 671 53

Упак.	Кат. №	Рамки IP 44, цвет – Белый
5	690 71	Рамка 1 пост
5	690 72	Рамка 2 поста Межосевое расстояние 71 мм Для установки вертикально или горизонтально

Упак.	Кат. №	Коробки для накладного монтажа
Исполнение – белый		
2/10	802 41	1-местная Может устанавливаться с мини-каналом 20 x 12,5
1/5	802 42	2-местная Горизонтальные или вертикальные Может устанавливаться с мини-каналом 32 x 12,5
Исполнение – титан		
2/10	802 44	1-местная Может устанавливаться с мини-каналом 20 x 12,5
1/5	802 45	2-местная Горизонтальные или вертикальные Может устанавливаться с мини-каналом 32 x 12,5