

Galea™ Life

механизмы управления рольставнями



775 804 Titanium



775 683 Aluminium



775 697 Aluminium



Таблица выбора лицевых панелей (стр. 548-553)

Таблица выбора рамок (стр. 556-557)

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захватах или на винтах
Поставляются без лицевых панелей

Упак.	Кат. №	Механическое управление рольставнями 10 A 250 В~	Упак.	Кат. №	Аксессуары для механизмов управления рольставнями
1	775 804	 Выключатель двойной для рольставней с механической блокировкой Для прямого управления приводом Выключатель двойной без фиксации для рольставней с электрической блокировкой Для прямого управления приводом	1	775 888	 Ключ-личинка DIN стандартный
1	775 814	Выключатель двойной без фиксации для рольставней с электрической блокировкой Для прямого управления приводом	1	775 889	Ключ-личинка DIN номерной в комплекте 3 ключа
1/10	775 960	 Выключатель рольставней с ключом DIN Механизм управления с центральным положением Действие: поворот на 20° - выключатель без фиксации, на 45° - выключатель Ключ может быть извлечен в центральном положении Поставляется без личинки	1	775 683	 Механизмы упр. рольставнями с приводами somfy. Отдельный механизм управления рольставнями с радиоуправлением Обеспечивает дистанционное управление рольставнями, совместимыми с приводами somfy. Дистанционное управление операциями вверх / вниз и остановить Заказывается с приводами. Расстояние: 50 м на открытом пространстве. Поставляется с литиевой батареей 3 В, тип CR 2032. Для непосредственной
1/10	775 961	 2-полюсный переключатель на 2 напр. с ключом DIN Ключ может быть извлечен в центральном положении Поставляется без личинки			
1	775 853	 2-полюсный поворотный переключатель управления рольставнями Действие: поворот на 30° - выключатель без фиксации, на 90° - выключатель	1	775 746	Таймер для управления рольставнями 220 В~ 50/60 Гц 3 А cosφ=0,6 Для управления по ежедневно повторяемой временной программе (шаг 2 мин.) Функции: подъём / опускание могут дополняться мех-мами Кат. № 775 625/27
1/10	775 752	 2-полюсный переключатель на 2 напр. с ключом и механизмом RONIS 601 Угол поворота - 90° Цвет - White	1	775 696	Цвет - Dark Bronze
1/10	775 753	Цвет - Dark bronze	1	775 697	Цвет - Aluminium
1	775 754	Цвет - Aluminium	1	775 698	Цвет - Titanium
1/10	775 755	Цвет - Titanium	1	775 699	Цвет - Pearl
1/10	775 756	Цвет - Pearl	1	775 749	Реле для тентов Управл. тентами параллельно с блоком управления и/или доп. локальным устройством управления Доп. мощ. нагрузок: 2 x 750 ВА Потребление 1 Вт Длина пилот-кабеля до 50 м Клеммы 2,5 мм Размеры 49 x 46,4 x 25,8 мм Возм. установка в монтажную коробку Ø 60 мм
1	775 552	 2-полюсный переключатель без фиксации с ключом и механизмом RONIS 601 Угол поворота - 45° Цвет - White			
1	775 553	Цвет - Dark bronze			
1	775 554	Цвет - Aluminium			
1	775 555	Цвет - Titanium			
1	775 556	Цвет - Pearl			
1/10	775 558	 2-полюсный выключатель + выключатель без фиксации с ключом и механизмом RONIS 601 Угол поворота влево - 30° - выключатель без фиксации Угол поворота вправо - 90° - выключатель Цвет - White			
1	775 559	Цвет - Dark bronze			
1	775 560	Цвет - Aluminium			
1	775 561	Цвет - Titanium			
1/10	775 562	Цвет - Pearl			