

Galea™ Life

термостаты



775 686 Titanium



775 687 Pearl



Таблица выбора лицевых панелей (стр. 548-553)
Таблица выбора рамок (стр. 556-557)

Механизмы с металлическим суппортом,
монтаж на захват или на винтах

Galea™ Life

отопление



771 394 Aluminium



775 651 Aluminium



Таблица выбора лицевых панелей (стр. 548-553)
Таблица выбора рамок (стр. 556-557)

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на захват или на винтах

Упак.	Кат. №	Термостаты 220 В~ 50/60 Гц
		Термостат с НЗ контактом 5 A cos $\phi = 1$, 2 A cos $\phi = 0,6$ Диапазон регулирования 5° C до 30° C Режимы работы: нормальный, ночной, управление от таймера. Имеет LED-индикатор. Поставляется с лицевой панелью
1	775 815	White
1	775 684	Dark Bronze
1	775 685	Aluminium
1	775 686	Titanium
1	775 687	Pearl
		Термостат с НЗ контактом и индикатором LED 8 A cos $\phi = 1$ 4 A cos $\phi = 0,6$ Диапазон регулирования 5° C до 30° C Режимы работы: нормальный, ночной, управление от таймера Имеет LED-индикатор
1	775 867	White
1	775 692	Dark Bronze
1	775 693	Aluminium
1	775 694	Titanium
1	775 695	Pearl
		Термостат для теплых полов НО контакт, 16 A 220 В~ Диапазон регулирования от 10° C до 60° C В комплекте с выносным датчиком температуры Предусмотрена возможность снижения настройки на 8° C по команде от внешнего таймера Имеет LED-индикатор. Поставляется с лицевой панелью
1	775 858	White
1	775 688	Dark Bronze
1	775 689	Aluminium
1	775 690	Titanium
1	775 691	Pearl
		Электронный термостат 220 В~ 50/60 Гц. Диапазон регулирования 5° C до 30° C Точность регулирования +/- 0,5° C Выход с реверсивным контактом Поставляется без лицевой панели 8 A cos $\phi = 1$ при 250 В~ 2 A cos $\phi = 0,6$ при 250 В~ От 1 до 500 мА при 12-48 В=
1	775 868	

Упак.	Кат. №	Термостаты – 230 В, 50/60 Гц
		Комнатные термостаты PLC Применяются в электрических системах обогрева и системах обогрева на газе, жидком (твердом) топливе Регулируемый диапазон температур - + 7 °C - + 30 °C Точность регулировки – ± 0,5 °C 1 выход – незапитанный контакт Отправляет команды многофункциональному выключателю PLC (Кат. № 036 00), управляющему нагревательной системе (например, внутренний термостат бойлера)
1	Galea Life 771 094	White
1	771 294	Dark Bronze
1	771 394	Aluminium
1	771 494	Titanium
1	771 594	Pearl
1	775 651	Программируемые комнатные термостаты Применяются в электрических системах обогрева и системах обогрева на газе, жидком (твердом) топливе Ежедневные и еженедельные программы Визуальный контроль текущей программы Регулируемый диапазон температуры - + 7 °C - + 35 °C Точность регулировки – ± 0,5 °C 4 регулируемых уровня комфорта Постоянное сохранение программ Время автономной работы - 100 часов Требуют установки специальных двухместных рамок без разделительной перегородки
1	775 651	220 В~ 50/60 Гц. Термостат с радиоуправлением Передает управляющий сигнал на радиоуправляемый выключатель Кат. № 916 29, подключенный к системе отопления. Поставляется в комплекте с 2 литиевыми батарейками CR123A