

## Valena™

датчики движения, светорегуляторы



770 089 + 774 451

770 074 + 774 461

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Датчики движения 230 В~ – 50/60 Гц Уставка фотоэлема.: 3-1000 люкс
		<b>Стандартный</b> 60–300 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ Задержка отключения: 6 с – 6 мин. Заменяет trad. выключатель без доп. электромонтажа Угол обнаружения: 130°
1	774 128	● Слоновая кость
1	774 228	○ Белый
1	770 228	● Алюминий
		<b>С ручным управлением, с нейтралью</b> 1000 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 500 ВА для низков. ламп с электронным или ферром. трансф., люминесцентных и компактных ламп 100 ВА для вентиляторов Задержка отключения: 1 с – 16 мин. Угол обнаружения: 180° Может управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки
1	774 189	● Слоновая кость
1	770 089	○ Белый
1	770 289	● Алюминий
		<b>Светорегуляторы 230 В~ – 50 Гц</b>
		<b>Поворотный светорегулятор</b> Вкл. и выкл. нажатием Включение и регулирование поворотом рукоятки 100–1000 Вт для ламп накал. и галог. 230 В~ 1000 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором
1	774 160	● Слоновая кость
1	770 060	○ Белый
1	770 260	● Алюминий
		<b>Регулирование и управление поворотом рукоятки</b> 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низков. ламп с ферром. трансф.
1	774 161	● Слоновая кость
1	770 061	○ Белый
1	770 261	● Алюминий
		<b>Кнопочный светорегулятор – 40-400 Вт</b> С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низков. галог. ламп с электронным и ферром. трансфор. Может управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на 2 напр.
1	774 162	● Слоновая кость
1	770 062	○ Белый
1	770 262	● Алюминий
		<b>Кнопочный светорегулятор – 40-600 Вт</b> С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40-600 ВА для низков. галог. ламп с ферром. трансф.
1	774 174	● Слоновая кость
1	770 074	○ Белый
1	770 274	● Алюминий

## Valena™

механизмы управления приводами рольставней, выключатели для гостиничных номеров и термостаты



774 304 + 770 011

774 135 + 774 351

774 126 + 774 351

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Механизмы управления приводами рольставней 10 А – 250 В~
		Безвинтовые зажимы
		<b>Переключатель с механической блокировкой</b>
1	774 304	● Слоновая кость
1	774 404	○ Белый
1	770 104	● Алюминий
		<b>Переключатель с электрической блокировкой</b>
1	774 314	● Слоновая кость
1	774 414	○ Белый
1	770 114	● Алюминий
		<b>Выключатели для гостиничных номеров</b>
		Для включения питания цепи с помощью ключа-карточки Пример использования: включение электропитания гостиничного номера только при наличии гостя 230 В~ – 50/60 Гц
		<b>Стандартный</b> Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм
10	774 134	● Слоновая кость
10	774 234	○ Белый
10	770 234	● Алюминий
		<b>С выдержкой времени</b> Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм или ключом-карточкой Кат. № 898 06 Выдержка времени ок. 30 с после извлечения карты
1	774 135	● Слоновая кость
1	774 235	○ Белый
1	770 235	● Алюминий
		<b>Термостаты</b>
		<b>Стандартный</b> Контакт НО/НЗ для регулирования систем отопления или кондиционирования воздуха
1	774 126	● Слоновая кость
1	774 226	○ Белый
1	770 226	● Алюминий
		<b>Комфорт с выключателем</b> Комфортный/дежурный режим, ручное или автоматическое управление с помощью вспомогательного входа 230 В~
1	774 127	● Слоновая кость
1	774 227	○ Белый
1	770 227	● Алюминий
		<b>Для систем теплых полов</b> Переход с комфортного на слабый режим с помощью вспомогательного входа 230 В~ Поставляется с датчиком температуры пола длиной 20 м
1	774 191	● Слоновая кость
1	770 091	○ Белый
1	770 291	● Алюминий