

программа Soliroc™

механизмы управления освещением



778 11



778 25

Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.
Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10
Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)
Механизмы поставляются с лицевыми панелями

Упак.	Кат.№	Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В~ - IK 10 - IP 55
1	778 11	Переключатель на два направления
1	778 21	
1	778 12	Переключатель на два направления с подсветкой
1	778 14	
1	778 13	Переключатель на два направления с индикацией
1	778 22	
1	778 13	Переключатель на два направления с окошком маркировки
1	778 22	

Упак.	Кат.№	Автоматические ИК-выключатели IK 10 - IP 55
1	778 25	Реагируют на ИК-излучение Регулировка радиуса действия лучей: от 3 до 10 м Угол обнаружения в горизонтальной плоскости: 130° Регулировка уровня освещенности: от 3 до 1000 люкс Регулировка выдержки времени от 1 с до 16 мин с повтором цикла при детектировании движения. Возможность принудительного включения посредством кнопки с НЗ контактом. Встроенная защита от перегрузок и короткого замыкания. Рекомендуется устанавливать в коробке глубиной 50 мм

Упак.	Кат.№	С нейтралью, 3-проводной монтаж, 1000 Вт
1	778 25	Используется для управления: - лампами накаливания и галогенными лампами до 1000 Вт для сети 230 В~ - галогенными лампами СНН с ферромагнитным или электронным трансформатором до 500 ВА - люминесцентными лампами 500 ВА Может управлять вентилятором (до 100 ВА)

Упак.	Кат.№	Без нейтрали, 2-проводной монтаж, 400 Вт
1	778 27	Устанавливается на место традиционного выключателя без необходимости прокладки дополнительной электропроводки. Используется для управления лампами накаливания, галогенными лампами от 40 Вт до 400 Вт для сети 230 В~ или галогенными лампами СНН с ферромагнитным или электронным трансформатором от 40 до 400 ВА

Упак.	Кат.№	Выключатели без фиксации 6 А - 230 В~ - IK 10 - IP 55
1	778 41	Кнопка с переключающимся контактом НО-НЗ

программа Soliroc™

другие функции



778 23



778 74 + 697 95

Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.
Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10
Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)
Механизмы поставляются с лицевыми панелями

Упак.	Кат.№	Выключатель с задержкой срабатывания - IK 10 - IP 55
1	778 23	Без нейтрали, 2-проводной - 1000 Вт Позволяет управлять лампами накаливания, галогенными лампами 230 В ~ до 1000 Вт, люминесцентными лампами и галогенными лампами с электронным или ферромагнитным трансформатором до 400 ВА Может управлять приводом (например, вентилятора) - 250 ВА. Задержка срабатывания от 25 с до 15 мин

Упак.	Кат.№	Выключатели с ключом - IK 10 - IP 54
1	778 74	Дополнительно необходимо заказать личинку замка, Кат. № 697 95 (стр. 513). Не использовать с накладными монтажными коробками Кат. № 778 90/92 Выключатель с ключом 2-позиционный 2 контакта НО - 6 А - 230 В Ключ извлекается только в центральном положении
1	778 75	Выключатель с ключом 3-х позиционный - 6 А - 230 В, ключ извлекается только в центральном положении (выкл.)

Упак.	Кат.№	Считыватели для установки вне помещений IP 55 - IK 10
1	778 77	Считыватель с картой IP 55 Технические характеристики аналогичны Кат. №. 767 02 (стр. 629). Доступны мастер-карта Кат. № 767 11 и электронный пропуск пользователя Кат. № 767 10 Поставляется с рамкой Soliroc. Скрытый монтаж

Упак.	Кат.№	Автономная кодовая панель с кнопкой IP 55
1	778 76	12/24 ~/ 100 мА 1 релейный выход для замка 1 вход кнопки для разблокировки из помещения Открытый монтаж (стр. 629)

Упак.	Кат.№	Считыватель с кодовой клавиатурой IP 55 и кнопкой
1	778 78	1 12/24 ~/ 100 мА 1 релейный выход замка 1 вход кнопки для разблокировки из помещения 1 кнопка на лицевой панели для звонка или открытия двери. Открытый монтаж (стр. 629)

Упак.	Кат.№	Световой указатель 230 В~ - IK 10 - IP 55
1	778 68	Механизм со встроенными светодиодами белого цвета и откидной крышкой под маркировку (стр. 629). Два уровня мощности на выбор (0,2 Вт или 1 Вт)

Упак.	Кат.№	Подсветка лестничная - IK 10 - IP 55
1	778 67	Позволяет освещать лестничные ступени и т.п.. 250 В~. Поставляется в комплекте с: - рамкой Soliroc; - набором из 4-х заглушек для установки рамки универсального суппортом Механизм со встроенными светодиодами белого цвета (2 Вт) и откидной крышкой под маркировку