

## программа Soliroc™

розетки, выводы кабеля

## программа Soliroc™

рамки, накладные коробки, аксессуары




778 31



778 91



778 51



778 83 + 801 08

Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.  
Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10  
Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)  
Механизмы поставляются с лицевыми панелями

Упак.	Кат. №	Розетки - IK 10
1	778 31	<b>Французского стандарта 16 A - 250 В</b> 2К+3 с безвинтовыми зажимами с крышкой IP 55
1	778 33	2К+3 с безвинтовыми зажимами с запираемой крышкой IP 55
1	778 32	2К+3 с безвинтовыми зажимами без крышки IP 20
1	778 35	<b>Немецкого стандарта 16 A - 250 В</b> 2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами, с крышкой IP 55
1	778 36	2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами, без крышки IP 20
1	778 37	2К+3 с защитными шторками, винтовыми зажимами и запираемой крышкой IP 55
1	778 82	Розетка ТВ со штекером 0-2400 МГц
1	778 91	<b>Информационная розетка - IK 10 - IP 20</b> Розетка RJ 45 кат. 6 - FTP
1	778 50	<b>Кабельный вывод - IK 10 - IP 55</b> Поставляется с кабельным зажимом

Упак.	Кат. №	Рамки - IK 10
1	778 51	Поставляются с 4-мя заглушками Одноместная рамка 110 x 110 мм
1	778 52	2-местная рамка 110 x 181 мм Горизонтальный или вертикальный монтаж
1	778 53	Межосевое расстояние 71 мм 3-местная рамка 110 x 252 мм Горизонтальный или вертикальный монтаж Межосевое расстояние 71 мм
1	778 90	<b>Накладные коробки IK 10</b> Для механизмов Soliroc (кроме Кат. № 778 74/75) Одноместная коробка 110 x 110 x 45 мм кроме кат. № 778 74/75
1	778 92	2-местная коробка 110 x 181 x 45 мм Горизонтальный или вертикальный монтаж Межосевое расстояние 71 мм
5	778 96	<b>Аксессуары</b> <b>Запасные заглушки</b> Демонтируются только путем высверливания. Набор из 4 шт. <b>Прокладки для сглаживания дефектов поверхности</b> Выполнены из пеноматериала для сглаживания неровностей стены.
1	778 85	Для одноместной рамки
1	778 86	Для 2-местной рамки
1	778 87	Для 3-местной рамки
1	778 66	<b>Заглушка</b> 2 модуля
1	778 80	<b>Адаптеры Soliroc для механизмов Mosaic – IK 10</b> Для механизмов Mosaic. 2 модуля Адаптер с крышкой - IP 55
1	778 81	Адаптер без крышки - IP 20
1	778 83	<b>Адаптер для заделки в стене</b> Используется с коробками Vatibox для кирпичных и бетонных стен, монтируемыми в стену. Рамка Soliroc крепится непосредственно на адаптер без необходимости сверления отверстий и без применения штифтов. Одноместный адаптер подходит для установки в двухместные коробки.

**Запасные лампочки кат. № 676 66/68**  
(стр. 513)