

Plexo IP 55 – IK 07

механизмы



695 13



695 25



695 04



695 43

Механизмы с лицевой панелью

Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 594) или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа (см. стр. 594)

Механизмы с подсветкой в комплекте с лампами 230 В ~ (кроме 695 43 / 695 44 / 696 33 / 696 34: поставляются с лампами 12 В)

Лампы и аксессуары (см. стр. 596)

Присоединение без инструмента

Упак	Кат. №		Изображение	Описание
	Серый	Белый		
10	695 11	696 11		Однополюсный переключатель на два направления
10/5	695 12	696 12		Однополюсный переключатель на два направления с индикацией В комплекте с лампой
5	695 13	696 13		Однополюсный переключатель на два направления с подсветкой В комплекте с лампой
5	695 21			Промежуточный переключатель
10	695 25	696 25		Двухклавишный переключатель на два направления
5	695 26	696 26		Двухклавишный переключатель с подсветкой В комплекте с лампой
10	695 30	696 27		Двухполюсный выключатель

Выключатели и переключатели 10 AX* - 250 В ~

IP 55 – IK 07

Упак	Кат. №		Изображение	Описание
	Серый	Белый		
10/5	695 40	696 30		Кнопочный выключатель Н.О. контакт
10	695 41	696 31		Кнопочный выключатель (Н.О.+Н.З. контакты)
10/5	695 42	696 32		Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт
10	695 43	696 33		Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт, с держателем этикетки В комплекте с лампой 12 В Может оснащаться лампой 230 В (см. стр. 596)
5	695 44	696 34		Кнопочный выключатель с подсветкой (Н.О. + Н.З. контакты) с держателем этикетки В комплекте с лампой 12 В Может оснащаться лампой 230 В (см. стр. 596)

Кнопочные выключатели 10 А

IP 55 – IK 07

Упак	Кат. №		Изображение	Описание
	Серый	Белый		
5	695 04	696 04		Электронный 2-проводный В комплекте с лампой

Регулируемая задержка: от 25 с до 15 мин.
 Допустимая мощность нагрузки:
 - 1000 Вт – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
 - 400 Вт – галогенные лампы 130 В
 - 400 ВА – низковольтные галогенные лампы
 - 400 ВА – люминесцентные лампы
 - 2300 Вт – активная нагрузка (электронагреватели)

Выключатель с подсветкой 250 В ~ с задержкой отключения

IP 55

* X - в цепи люминесцентных ламп