

PLEXO IP 55



Быстрый монтаж, гарантированная защита

Установка кабеля
диаметром
от 4 до 15 мм



Сделайте отверстие в торцевой заглушке при помощи отвертки

Установка пластиковой
трубки диаметром
от 16 до 25 мм



Вручную удалите центральную часть мембраны на торцевой заглушке, потянув за язычок



Вставьте кабель в торцевую заглушку



Вставьте трубку в торцевую заглушку



Мембрана на торцевой заглушке обеспечивает степень защиты IP55



Мембрана торцевой заглушки компенсирует любое отклонение трубки от вертикали и обеспечивает степень защиты IP55

Plexo IP 55 – IK 07 модульные механизмы



695 80



6806 33

Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 594) или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа (см. стр. 594)

Упак	Кат. №	Адаптеры
		IP 55 – IK 07 для двухмодульных механизмов Mosaic
		Могут использоваться с любыми механизмами Mosaic, обеспечивающими степень защиты IP 55. Для механизмов Кат. № 746 55/47 необходимо использовать модуль Кат. № 695 07 без адаптера
		Серый/Белый
10	695 80	Адаптер с дымчатой крышкой из поликарбоната
1	695 79	Адаптер с дымчатой крышкой из поликарбоната, запираемой с помощью специального инструмента (см. ниже)
1	919 45	Специальный инструмент для записывания крышки адаптера Кат. № 696 79
		IP 20, для двухмодульных механизмов Mosaic
1	695 82	Адаптер без крышки (IP 20)
		Серый Белый
20	680 633 680 632	IP 55 – IK 07 для трехмодульных механизмов Mosaic
		Монтажная рамка с мембраной. Степень защиты IP 55. Позволяет пользоваться выключателем со степенью защиты IP 55, не открывая защитную крышку