

Plexo IP 55 – IK 07

для накладного монтажа, поставляются в собранном виде



697 09



697 12



697 33

Механизмы поставляются в комплекте с монтажными коробками и двумя мембранными сальниками. Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В \sim . Лампы и аксессуары (см. стр. 596). Присоединение без инструмента

Упак Кат. № Выключатели 10 АХ – 250 В \sim

Упак	Кат. №	Выключатели 10 АХ – 250 В \sim
10	Серый 697 11	IP 55 – IK 07 Однополюсный переключатель на 2 направления
5	697 16	Промежуточный переключатель
10	697 12	Однополюсный переключатель на два направления с индикатором В комплекте с лампой
5	697 13	Однополюсный переключатель на два направления с подсветкой В комплекте с лампой
10	697 15	Двухклавишный переключатель на два направления

Упак	Кат. №	Кнопочные выключатели 10 А
1	Серый 697 20	IP 55 – IK 07 Кнопочный выключатель Н.О. контакт
1	697 22	Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт В комплекте с лампой

Упак	Кат. №	Датчики движения
1	Серый 697 40 Белый 697 80	IP 55 Предназначен для управления освещением при обнаружении движения Допустимая мощность нагрузки: - 2 000 Вт – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В \sim ; - 2000 Вт – низковольтные галогенные лампы - 1000 ВА – люминесцентные лампы и компактные люминесцентные лампы. Дальность обнаружения: от 0 до 12 м. Диаграмма направленности настраивается при монтаже. Диапазон регулировки задержки: от 12 с до 16 мин. Габаритные размеры: 90x90x85 Угол обнаружения: 360°

Упак	Кат. №	Выключатель с ключом 10 А – 250 В \sim
1	Серый 697 06 Белый 697 57	IP 20 – IK 07 Выключатель с цилиндром европейского стандарта 1-полюсный выключатель или 1-полюсный кнопочный выключатель 3-позиционный «1-0-2» Должен быть укомплектован цилиндром кат. № 697 95, см. ниже
1	697 95	Цилиндр европейского стандарта Поставляется с комплектом из трех ключей

Упак	Кат. №	Вывод кабельный
1	Серый 697 45 Белый 697 79	IP 20 – IK 07 Вывод кабельный. Поставляется с зажимом для кабеля.

Упак Кат. № Розетки

Упак	Кат. №	Розетки
10	Серый 697 33	Немецкий стандарт 16 А – 250 В\sim 2K + 3 с винтовыми зажимами
10	697 31	Французский стандарт 16 А – 250 В\sim 2K + 3 со шторками защиты детей, с безвинтовыми зажимами

Упак	Кат. №	Розетки 20 и 32 А
5	Серый 916 55	С винтовыми зажимами 20 А – IP 55 – IK 08 2K + 3, 230 В \sim
5	916 56	3K + 3, 400 В \sim
5	916 57	3K + Н + 3, 400 В \sim
5	558 72	32 А – IP 55 – IK 08 2K + 3, 230 В \sim
5	558 75	3K + 3, 400 В \sim
5	558 77	3K + Н + 3, 400 В \sim
50	919 14	Мембранные сальники Для уплотнения вводов штепсельных розеток 20 А
50	919 15	Для уплотнения вводов штепсельных розеток 32 А

Упак	Кат. №	Переносной розеточный блок
10	Серый 697 49	С передней стороны блок оснащен двумя штепсельными розетками 2K + 3 французского стандарта с заводским монтажом. Внешний кабель присоединяется только в одном месте. Задняя сторона блока: при необходимости можно установить два модульных механизма Plexo.